

# 一级代理现货供应三菱变频器FR-F740-45K-CHT水泵专用

产品名称	一级代理现货供应三菱变频器FR-F740-45K-CHT水泵专用
公司名称	深圳市易菱达科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:MITSUBISHI/三菱 产品系列:FR-F700
公司地址	深圳宝安三区龙井2路3号
联系电话	0755-29994652 15920005419

## 产品详情

### 产品特点：

1. 节能效果一目了然 新开发的节能监视功能、可以通过操作面板、输出端子（0-10v、4-20ma）、和通信让节能效果一目了然。 2. 最适合风机、泵类负载使用 向上兼容fr-f500-ch系列并全面提升各种功能：

f700系列新增v/f曲线 5 点可调整功能，和最佳励磁控制组合使用可以进一步优化节能效果。 反向起动功能，可以直接起动处于反转中的风机  
再生制动回避功能 增加ptc热电阻输入 3  
· 长寿命设计，维护简单，使用安心 采用新开发的长寿命冷却风扇，使用长寿命电容器（设计寿命10年）。更可通过冷却风扇on/off进一步增加其使用寿命（ 55kw）  
最先进的寿命诊断方式，可以诊断主回路、主电容、控制回路电容和浪涌吸收回路的老化程度。 采用脱卸式控制回路端子台，使变频器更换更加容易  
简单交换的冷却风扇，易于接线（30k以下），还可以通过操作面板进行参数拷贝。  
4. 对环境的友好性 内置噪声滤波器：可以使用新开发的内置噪声滤波器满足emc规格（第二类环境） 带有浪涌电流吸收回路 5. 操作简单 深受好评的数字旋钮式面板使用延长电缆可将操作面板拉出，方便安装在柜子表面。增加pu/ext（运行模式）切换键。 即将推出的fr configurator（设置软件）可以简化变频器的调试和维护。 6. 网络功能更加丰富 标准带rs-485端子，除支持以前的计算机连接通讯协议之外，增加支持modbus-rtu（binary）协议。 7. 更多功能： 具有plc的远程输出功能 标准配备更多的输入输出端子 简易磁通矢量控制功能 多泵控制功能

fr-f740系列风机水泵专用性多功能型，一般负载适用，特别适合风机水泵，中央空调等设备

fr-f740 系列, 3 相 380v 50hz 等級, 節能型 ( \*120% 60秒 過載能力, \*\*110秒 60秒過載能力)]

型号 输出功率 额定电流

fr-f740-0.75k-cht 0.75kw 2.0a

fr-f740-1.5k-cht 1.5kw 3.5a

fr-f740-2.2k-cht 2.2kw 4.8a

fr-f740-3.7k-cht 3.7kw 7.5a

fr-f740-5.5k-cht 5.5kw 11.5a

fr-f740-7.5k-cht 7.5kw 16a

fr-f740-11k-cht 11kw 23a

fr-f740-15k-cht 15kw 29a

fr-f740-18.5k-cht 18.5kw 35a

fr-f740-22k-cht 22kw 43a

fr-f740-30k-cht 30kw 57a

fr-f740-37k-cht 37kw 70a

fr-f740-45k-cht 45kw 85a

fr-f740-55k-cht 55kw 106a

fr-f740-s75k-cht 75kw 144a

fr-f740-s90k-cht 90kw 180a

fr-f740-s110k-cht 110kw 216a

fr-f740-s132k-cht 132kw 260a

fr-f740-s160k-cht 160kw 325a

fr-f740-s185k-cht 185kw 360a

fr-f740-s220k-cht 220kw 432a

fr-f740-s250k-cht 250kw 481a

fr-f740-s280k-cht 280kw 547a

fr-f740-s315k-cht 315kw 610a

fr-f740-s355k-cht 355kw 683a

fr-f740-s400k-cht 400kw 770a

fr-f740-s450k-cht 450kw 866a

fr-f740-s500k-cht 500kw 962a

fr-f740-s560k-cht 560kw 1094a

fr-f740-s630k-cht 630kw 1212a

免费pid参数调试技术支持热线：15112540208 莫生

火热电话：0755-89702876/28300002

公司传真：0755-29985517

12小时在线qq：571700212/1300792049

本产品的应用范围是水泵专用，品牌是MITSUBISHI/三菱，产品系列是FR-F700，型号是FR-F740-45K-CHT，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是45（kW），滤波器是内置EMC滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是铁壳，营销方式是代理，额定电流是45（A）