

VTEC/VMECA韩国高质量真空开关 VP20V-01-F1-C特惠价格 代理

产品名称	VTEC/VMECA韩国高质量真空开关 VP20V-01-F1-C特惠价格 代理
公司名称	厦门鑫亿迪科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:韩国VTEC 型号:VP20V-01-F1-C
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 华昌路136号305室
联系电话	86 592 8645329/8481883/5637262 13599509126

产品详情

vtec总代理

vp20 系列

- 压力范围 : -101.3 ~ 0 kpa • 输形式: 2 npn or pnp open collector transistor output , 30vdc, 80ma • hysteresis 和 window comparator 模式 • 反应速度 : 2.5ms • 使用气体 : 空气 , 非腐蚀性 , 非可燃性

1. 型号

型号	描述
1) 压力范围	
c	连成压(-100.0 ~ 100.0 kpa)
v	负压(-101.3 ~ 0 kpa)
p	正压(0.00 ~ 1.00 mpa)
2) 输出形式	
01	2 npn
03	2 pnp
3) 压力端口规格	
f1	g 1/8"
4) 电线规格	
无记号	导线(2m)
c	m8-4pin连接线
5) 模拟信号输出	
无记号	无模拟信号
a	有模拟信号
vcm842 (雌性?接口)	
2. 产品规格	
产品规格	vp20c- - vp20v- -
使用气体	空气, 非腐蚀性, 非可燃性
压力范围	-100.0 ~ 100kpa 0.000 ~ 1.000mpa
耐压力	额定压力范围的3倍
压力单位	0.1 kpa
重量	139g (包含2m导线)
连接口材质	锌压铸
电源电压	dc12~24v ± 10%连波峰值 (p-p) 10%以下
消费电流	55 ma 以下
输出	nnp or pnp open collector 2点输出max. load currunt : 80ma
模拟信号输出**(仅符合 vp20 - - -a)	输出电压: 1~5v 输出电压: 1~5v ± 2.5% ± 5% (额定压力范围下) 直线型: ± 1 f.s.
反复程度 (开关输出)	± 0.2% f.s. ± 1 digit
反应时间	2.5ms预防误动作功能: 24ms,192ms和768ms可选择
防护结构	ip65
周围温度 ()	动作: 0 ~ 50 ,保管: -20 ~ 60 (无水滴或结冰)
周围湿度	动作及保存: 35~85%rh (无水滴)
耐振动	复振幅 1.5mm, 10hz-55hz-10hz 1测试1分钟,按 x, y, z 各方向2小时
耐冲击	980 m/s ² (100g), x, y,z每个方向实验3次
温度特性	0 ~50 范??25 ± 2%f.s以下
应差模式	可调节
window comparator 模式	固定(3digit)

显示精度
电线

$\pm 2\%$ f.s. ± 1 digit (ambient temp.: 77 ± 37.4 ??f)
oil-resistance cable (0.15??)

本产品的加工定制是否，品牌是韩国VTEC，型号是VP20V-01-F1-C，种类是真空式，额定电压是220（V），额定电流是1（A），接触电阻是10（），绝缘电阻是01（M），产品性质是新品，营销方式是代理，营销价格是特价