

深圳平板，深圳T型槽平台，深圳铸铁T型焊接平台

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 深圳平板，深圳T型槽平台，深圳铸铁T型焊接平台 |
| 公司名称 | 深圳市博毅弘工业设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:T型槽平板 品牌:博毅弘 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道潭头西部第四工业区二村统建楼A栋18号 |
| 联系电话 | 0755-33583512 |

产品详情

产品名称：t型槽平台（铸铁t型槽平板）客户选择铸铁t型槽平台(t型槽平板)产品时可根据平台自身的承重来选择合适的规格。以下是我公司铸铁t型槽平台(t型槽平板)相关介绍：一、别名：t型槽平台、t型槽平板、t型槽装配平台、t型槽焊接平台、t型槽铆焊平台、t型槽试验平台、t型槽基础平台、单t型槽平台。二、用途：应用于动力机械设备的装配、调试、焊接、铆焊用的基准，表面带有t形槽，可以固定机械设备。三、材质：优质高强度灰口铸铁ht200-250，工作面硬度为hb170-240，铸件经过两次人工退火600 -700 或自然时效2-3年，完全去除内应力，精度稳定，耐磨性能好。四、规格：200×200—2000×4000(mm)，特殊规格可根据用户需求制造。五、精度：按国家标准计量检定规程执行，分别为3级、精刨。六、表面处理：工作面采用刮研工艺，用涂色法进行检验，保证了平面精度。工作面一般开有t型槽，也可根据要求加工长孔或圆孔等。t型槽平台规格精度表：（特殊规格根据需方图纸制作）

| 规格（长×宽） | 精度等级 | | | |
|---------|-------|------|------|----|
| | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| | 平面度公差 | | | |
| 200×200 | 5 | 10 | 20.5 | |
| 200×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
| 300×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
| 300×400 | 6 | 12 | 24 | |
| 400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | |
| 400×500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 |
| 400×600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 |

| | | | | |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 500 × 500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 |
| 500 × 600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 |
| 500 × 800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 |
| 600 × 800 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 600 × 900 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 |
| 1000 × 750 | 9 | 18 | 36 | 90 |
| 1000 × 1000 | | 20 | 40 | 97 |
| 1000 × 1200 | | 20.5 | 41 | 103 |
| 1000 × 1500 | | 22 | 45 | 112 |
| 1000 × 2000 | | 26 | 52 | 130 |
| 1500 × 2000 | | 28 | 56 | 140 |
| 1500 × 3000 | | | 70 | 174 |
| 2000 × 3000 | | | 74 | 184 |
| 2000 × 4000 | | | 88 | |

本产品的加工定制是是，类型是T型槽平板，品牌是博毅弘，型号是标准，精度是0,1,2,3，材质是HT200-250，工作面硬度是HB170-240