

## 0级、00级大理石平台 大理石平板

产品名称	0级、00级大理石平台 大理石平板
公司名称	泊头市新星量具厂
价格	面议
规格参数	类型:大理石平板 品牌:新星
公司地址	中国 河北 泊头市 西环工业园
联系电话	86-03175669766 13833777055

## 产品详情

花岗石平板（花岗石平台-大理石平台-大理石平板）是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具，对仪表、精密工具、机械制件的检验，都是理想的基准面。特别是用于高精度的测量方面，由于它得天独厚的特性，而使铸铁平板相形见绌。花岗石取材于地下优质的岩石层，经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。经严格物理试验和选择的花岗石料，结晶细密，质地坚硬，抗压强度达2290-3750公斤/平方厘米，硬度达莫氏硬度6-7级。极耐磨损、耐酸、耐碱，有很高的耐腐蚀性，永远不会生锈。由于花岗石系非金属材料，绝无磁性反应，亦无塑性变形。其硬度比铸铁高2-3倍（相当于hrc > 51），因此精度保持性好。

花岗石平板、花岗石平台一律是最坚硬的花岗岩面。温度系数最低，基本不受温度影响。耐潮、耐腐蚀、不用涂油、不生锈、不褪色。几乎不用保养，能迅速容易地清洁/擦拭，精度稳定性好。光滑的“轴承”面，不着土，耐磨，无磁性。

常用规格、精度、参数：

jb/t7975-1999标准

	规格(mm)	重量kg	精度等级		
			000级(um)	00级(um)	0级精度(um)
花岗石平板	300 × 200 × 50	14	1.5	3	5.5
	300 × 300 × 50	19	1.5	3	5.5
	400 × 250 × 70	21	1.5	3	6
大理石平板	400 × 400 × 100	48	2	3.5	6.5
	630 × 400 × 100	76	2	3.5	7
	630 × 630 × 130	155	2	4	8
	800 × 500 × 130	156	2	4	8
	1000 × 630 × 150	284	2.5	4.5	9

1000 × 750 × 150	338	2.5	4.5	9
1000 × 1000 × 150	450	2.5	5	10
1200 × 800 × 150	432	2.5	5	10
1600 × 1000 × 200	960	3	6	12
2000 × 1000 × 250	1500	3.5	6.5	13
2000 × 1600 × 300	2880	3.5	7	14
2500 × 1600 × 300	3600	4	8	16
3000 × 2000 × 400	9000	4.5	9	18

本产品的加工定制是是，类型是大理石平板，品牌是新星，型号是200\*200-2000\*3000，精度是000级；00级；0级，材质是大理石，工作面硬度是HS70