

金属收边条台阶防滑条

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 金属收边条台阶防滑条 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 厂家:防滑条厂家 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

防滑条的作用主要有以下几点：

- 1.防止上下楼梯滑跤伤人
- 2.保护楼梯表面不受损坏
- 3.装饰楼梯

所以由此可见，不论从人生安全角度还是从装饰角度，防滑条都是一个必备品，楼梯踏步是需要加防滑条的。

楼梯防滑条尺寸标准如下：

1，为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的台阶1与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，以不超过2厘米~3厘米为宜。

2、楼梯踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，低不低于1.8米。否则会产生压迫感

3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。

4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。

5、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。

6、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米;两侧有墙时，净宽不小于90厘米

7、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施，如防滑条、[防滑垫](#)、防滑凹槽等。