

JN4-10KV户内高压接地开关JN4-12/31.5现货

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | JN4-10KV户内高压接地开关JN4-12/31.5现货 |
| 公司名称 | 上海巨辉电气科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:巨辉电气 型号:JN4-10 |
| 公司地址 | 温州浙江省 乐清市 经济开发区 |
| 联系电话 | 86-057762779305 18072037257 |

产品详情

供应jn4-10kv户内高压接地开关jn4-10/31.5现货 厂价直销详情信息1、产品使用环境条件1.1海拔高度1000米（超过1000米时与制造厂协商）；1.2环境温度不高于40℃，不低于-30℃；1.3相对湿度不大于90%（在25℃时）；1.4无剧烈震动，摆动或冲击的场所；1.5无严重影响绝缘和导电能力的气体、蒸汽、化学性沉积盐雾、灰尘、污垢及其它爆炸性、侵蚀性物质

本产品适用于三相交流50hz，10kv配电网中。它是金属铠装手车式或其它金属封闭式开关设备中，作为检修时保证人身安全，用以接地的一种机械接地装置，并配有电压显示装置。本接地开关由底架、触刀、电压显示装置绝缘子，合闸弹簧及触头等组成。底架由角钢焊接成矩形框架，在框架两端的中部有供装配主轴转动的圆孔。触刀安装在主轴上，合闸弹簧驱动转轴，带动触刀合闸，关合短路电流。分合闸时，只要操作手柄转动与主轴相连的转动轴，弹簧过中后，靠弹簧的加速合闸，合闸后主轴与操作轴连接拐臂成死点，所以关合短路电流时，触刀不会打开。

本产品的加工定制是是，品牌是巨辉电气，型号是JN4-10，额定电压是10（KV），额定短时耐受电流是80（KA），额定短时持续时间是0.1（S），额定峰值耐受电流是0.2（KA），额定短时关合电流是0.5（KA），极间中心距是210（mm），工频耐受电压是80（KV），雷电冲击耐压是1，外形安装尺寸是90，产品认证是CCC，适用范围是5，1是1，额定电流是31.520