

# 梅兰日兰蓄电池M2AL12-38详细介绍

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AL12-38详细介绍
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:梅兰日兰蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

梅兰日兰蓄电池M2AL12-38详细介绍

梅兰日兰蓄电池M2AL12-38详细介绍

产品优势：

?安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

?放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

?耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

?耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

?耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

?耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。

电池的安装使用

(1) 使用前请检查蓄电池的外观

(2) 蓄电池的安装必须由人士来进行。

(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5 ~ 35 。

(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5) 电池在万只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15 mm。

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

ITSM的工具又很多，市面上至少也能找到100多种，有的出自IT巨头之手，也有一些小型创业公司提供某一类特长的ITSM工具产品，这些打着ITSM旗号的软件可不少。比如Remedy、ServiceDesk、Tivoli、OpenView，国内也有一些摩卡、游龙、广州憶科，也有开源的OTRS等等，这其中IBM的Tivoli是比较有名气的，IBM在企业软件方面颇有建树，软件设计能力极强，所以Tivoli的技术积累为丰厚；HP的OpenView是一款易于使用的ITSM解决方案，意在帮助数据中心降低总体拥有成本，通过部署ITSM可节省数据中心近20%的成本开销；国内企业游龙的SitView，运行在Windows平台，采用CGI/C技术，目前正在向。Net技术过渡，数梅兰日兰蓄电池M2AL12-38详细介绍据库采用SQLServer，经过这些年的技术积累，游龙的ITSM产品已经覆盖所有产品线，成为国内老牌的ITSM提供商，还有北塔、神州数码、华胜天成等等，都推出了自己的ITSM工具，意图通过ITSM解决方案在数据中心市场里站稳脚跟。