

## 车用氧传感器O2/A-02T ,

产品名称	车用氧传感器O2/A-02T ,
公司名称	深圳市鸿瑞泰电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:A-02T 种类:能耗
公司地址	深圳市龙华新区龙华东环一路赛龙豪轩B栋302房 (办公场所)
联系电话	15113412122

## 产品详情

产品描述：车用氧气传感器适合汽车的废气分析仪应用。政府明确的规定：要求通过bar-97认证，且每个引擎一年测试一次。规定要求5种气体的测量，一氧化碳（co），未燃尽的炭等氧化物。o2、no和co的检测原理是用电化学技术的，co2的hc用红外线吸收测量。氧气传感器测量精度达到 $\pm 0.1\%$ ，符合汽车尾气的高精度检测要求，特别适合在低浓度、高湿度的掺杂其它气体的典型场合检测应用。特征：快速的响应时间、良好的信号稳定、寿命长、线性良好、长期漂移低、零点稳定（不需偏向电压）、抗腐蚀的气体。产品主要参数：o2/a-02/t测量范围：0-100 %工作寿命：空气中4年 输出：7 to 13.5 mv分辨率：0.1%精度  
： $\pm 0.1\%$ （浓度2%时）； $\pm 0.5\%$ （浓度25%时）； $\pm 1\%$ （浓度100%时）温度范围：0 to 50（带温度补偿）压力范围：750 to 1750 hpa响应时间（t90）： $< 5s$

产品应用：适合汽车的废气分析仪应用。

深圳市福田区中航路新亚洲电子商城二期n4a040室深圳市鸿瑞泰电子有限公司tel: 0755-82736934fax: 0755-82866449mob: 15986715466qq: 745789366msn: hrtic2008@hotmail.com联系人;付小姐

本产品的品牌是IT，型号是A-02T，种类是能耗，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是9，线性度是5（%F.S.），迟滞是4（%F.S.），重复性是5（%F.S.），灵敏度是44，漂移是475，分辨率是55