

## 造纸厂用手动刀闸阀、手动浆液阀

产品名称	造纸厂用手动刀闸阀、手动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X、Y-10C 口径:DN200、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73H、X、Y-10C DN200、DN100、DN125造纸厂用手动刀闸阀、手动浆液阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等X点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length:

GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance:GB/T13927-92造纸厂用手动刀闸阀、手动浆液阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap  
 阀板 Valve plate  
 阀杆 Stem  
 密封圈 Seal ring

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel  
 不锈钢 stainless steel  
 不锈钢 stainless steel  
 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

**造纸厂用手动刀闸阀、手动浆液阀主要性能规范 Key performance indicators**

公称压力 Nominal pressure	PN
壳体试验 Casing test	1.5XPN
密封试验 Leak test	1.1XPN
工作温度 Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425
适用介质 Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

**造纸厂用手动刀闸阀、手动浆液阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection**

dimension 单位 Unit:mm

公称压力 Nominal pressure ( MPa )	公称通径 Nominal through diameter ( mm )	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16
	65	48	180	145	120	298	4-M16
	80	50	195	160	135	315	4-M16
	100	50	215	180	155	365	8-M16
	125	57	245	210	185	400	8-M16
	150	57	280	240	210	475	8-M20
	200	70	335	295	265	540	8-M20
	250	70	390	350	320	630	12-M20
	300	76	440	400	368	780	12-M20
	350	76	500	460	429	885	16-M20
	400	89	565	515	482	990	16-M22
	450	89	615	565	532	1100	20-M22
500	114	670	620	585	1200	20-M22	
600	114	780	725	685	1450	20-M27	

造纸厂用手动刀闸阀、手动浆液阀安装使用方法  
 1. 安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；  
 2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；  
 3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；  
 4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；  
 5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；  
 6. 驱动装置的接线须按线路图进行；  
 7. 刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。