

行车拉线开关XQ230 气动单轨吊无压风门专用 气控连锁控制装置

产品名称	行车拉线开关XQ230 气动单轨吊无压风门专用 气控连锁控制装置
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	600.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:SUS304 控制气压:0.3MPA
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门气动控制装置、气动风门控制装置整个的控制系统用不到电，手动按钮式控制，动力源式咱们煤矿井下的压缩空气，利用井下压风为动力输入输出，风门气动控制装置的组成也不是很复杂，基本是由气源控制箱、气源油水分离器、风门专用气缸、PU高压软管以及多个五位三通气控阀等气动元件组合而成；整套风门气动控制系统操作简单，维护便捷，故障率低，等基本小特点；快速接头链接方便，按照连接简图操作即可，排查故障也很简单明了；

自动风门控制系统（气动装置）

技术要求每套满足两道风门使用

1、具有风门闭锁功能，确保两道风门不能同时打开，防止风流短路。

2、风门开启方式：车辆及人员通过时，按动相应按钮风门自动打开，车辆

或人员经过后按动相应按钮自动关闭，无需人力开启。

3、闭锁方式：机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启，正常情况下只允许一个风门打开，应急灾变情况下可通过就地解锁。

新城网	wuyue	5758
快马	wuyue1	5758
商国互联网	wuyue	5758
51搜了	pinghengfengmen	
产品网	wuyue111	5359
京东	气动无压风门	5359

产品名称

序号	名称	规格型号
1	无压风门	内径3m宽*2.8m高
2	自动控制装置	ZMK-127

备注：现场具备电压等级：127V

二、使用条件

- 1) 大气压力：0 ~ 3000Pa
- 2) 环境温度：-30 ~ +50
- 3) 储存温度：-40 ~ +60
- 4) 平均湿度：<= 95%
- 5) 风速：0 ~ 8m/s
- 6) 无腐蚀性气体
- 7) 警告:若在不适宜的环境中使用本产品,可能造成部分功能失效，引起安全隐患.