

# 高分子复合材料无压自动风门 岳通矿用气动单轨吊自动风门 煤安护航

产品名称	高分子复合材料无压自动风门 岳通矿用气动单轨吊自动风门 煤安护航
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1150.00/平方米
规格参数	阻燃:是 材质:聚氯乙烯复合板材 使用地点:井下大巷
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

高分子复合材料无压自动风门 岳通矿用气动单轨吊自动风门该风门还具有过载保护功能，当电机受到过大阻力时，会自动停止运行，避免了设备损坏和事故的发生。红外线感应式自动风门ZMK127的智能化设计，使得它成为现代建筑中不可或缺的一部分。它不仅能够满足人们对空气流通和舒适度的需求，还能够提升建筑的整体形象和品质。同时，它的高效节能性能也为用户节省了大量的能源成本，实现了经济效益和社会效益的双赢。

### 1. 风门结构组成

风门为分体结构，在井下组合安装后使用。风门主要由门扇、门框、合页组成。门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架；门扇与连杆连接，使得风门能可靠关闭。

风窗主要由2mm厚钢板焊接成百叶窗形式，可自动或手动调控用于控制风量。

可视无压平衡风门煤矿用的门扇会装有15毫米厚度的PC阻燃有机玻璃，顾名思义可视风门就是隔着风门可以看看能到对面状况，有无来车，有无行人；透视可视气动风门的透明门扇可以达到隔着风门可以看清对面的情况，例如有无矿车驶来，对面有无行人过来，从而更好的掌握开门的时间正在更合适的时间按下开启按钮，更好的保障安全，减少耗时；一般的矿井无压风门除了井下巷道的防突风门以外，几乎都会安装上一个可视观察窗口。

名称	型号	单位	数量
气动无压风门	2.1*2.0m	套	1
无压风门	3*2.8m	套	2
行人风门	0.8*1.5m	套	3
光感式全自动气动风门	3*3.0m	套	3
红外线感应式自动风门	ZMK127	套	3
无压风门	2*2.6m	套	2
无压风门	2.2*2.4m	套	2
气动无压风门	1.6*1.8m	套	3
红外线感应式自动风门	ZMK127	套	4
红外全自动风门	2.2*2.4m	套	1