

# 双扇钢制风门 矿用气动压力平衡式风门 设计异向同步开闭 双向无压

产品名称	双扇钢制风门 矿用气动压力平衡式风门 设计异向同步开闭 双向无压
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿井巷道
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

气动无压风门，矿用气动无压调节风门对井下气源压风的要求：煤矿井下气动风门的设计之初就是根据井下气源方便、安装简单、使用安全等理念来研发生产的，一般气压在0.2~0.8mpa之间，风门气缸就完全实现风门的气动控制。气动无压风门，气动平衡风门，单扇气动风门，气动防突风门等气动风门的气动控制驱动系统，都可在这个风压区间施展其功能；风门气动控制箱、各种气控阀、油水分离器、气水分离器具备过滤分离压风中的水分、杂志的功能，保证气缸在井下潮湿环境中的使用寿命及其灵活程度；

在煤矿井下气源方便，气动风门在煤矿生产中一直一来一直是使用广泛的矿用无压风门，气源进入气源分配控箱后，通过动作气缸控制机械连杆控制门扇开关自如，使得两扇门异向同步敞开与关闭，气动控制装置。

序号	类别	物资名称	规格	计量单位	预计数量	备注
1	安全设施	铁质同步异向无压风门	(高·宽)(2700*2800mm)	套	5	带气控装置
2	安全设施	铁质同步异向无压风门	(高·宽)(2000*2000mm)	套	5	带气控装置
3	安全设施	铁质同步异向无压风门	(高·宽) (2000*1400mm)	套	5	/
4	安全设施	铁质正反向风门	(高·宽) (1800*900mm)	套	5	一组4扇

为防水防潮兼本安型设计，采用性能先进的单片机作主控制器，并配以高保真的语言发生芯片。由高灵敏度接近开关传感器对风门进行检测。人员需要通过风门，打开风门时，报警装置便会发出语音提示，同时发出红色闪光警示信号，提醒来人注意安全。具有体积小、重量轻、设计新颖、功能先进、一门多用等特点，防水防潮，阻隔瓦斯突出，调节运输巷气压，调节可混燃气体比例。