

压力平衡自动装置 矿用气动自动无压风门 带调节风窗 无压调节风门

产品名称	压力平衡自动装置 矿用气动自动无压风门 带调节风窗 无压调节风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	11380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:低碳钢 功能:防止风流短路
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

压力平衡自动装置 矿用气动自动无压风门 带调节风窗 无压调节风门

1、型号：上述均为矿用同步异向无压风门。

2、材质：上述均为铁质，风门门扇使用钢板为3mm厚度，门框、门槛等方钢使用加厚材质厚度不小于4mm。

3、尺寸（净尺寸）：第1项2700*2800mm；第2项2000*2000mm；第3项2000*1400mm；第4项1800*900mm。

4、门扇厚度：上述第1项矿用同步异向无压风门门扇厚度70mm；第2、3、4项矿用同步异向无压风门门扇厚度50mm

5、涂漆（脂）：必须门扇钢板正反两面涂防锈底漆（防止门扇从内部锈蚀），外部涂绿色（锤纹漆）面漆。

6、门框材质及尺寸：上述第1、2、3、4项均为矿用同步异向无压风门门框为50*120mm方钢（壁厚），尺寸配套相应风门。

7、合页材质、数量及尺寸：合页材质为10mm钢板，尺寸为80mm*90mm，第1项每道门扇3道合页，第2、3、4项每道门扇2道合页。（每道合页打6个眼，成三角布置,配套相应螺杆，螺杆直径：10mm）

8、拉手：上述第1、2、3项每个门扇上配套正反2个拉手；第4项配套正向1个拉手，拉手使用6分钢

管制作（配推拉牌）。

5	纯气动主	个	2
	控制箱		
6	按钮箱	个	2
7	气缸	件	2
8	气管	盘	2

风门气动控制装置为不锈钢壳体。当A门忘记关闭时，可在B门解锁关闭A门。两道风门同时按开门按钮,不能同时打开。

7.风门机械闭锁装置型号:FMBS-B

8.气动无压风门 颜色:蓝色漆

9.风门启闭平稳无冲击，安全可靠，风门双层密封方式