

# PA6/66 德国巴斯夫 C40 清晰度高原料

产品名称	PA6/66 德国巴斯夫 C40 清晰度高原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国巴斯夫 性能:共聚物 清晰度高 润滑 粘度高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# Ultramid C40 L 01

Polyamide 66/6 Copolymer

BASF Corporation

产品说明：

Ultramid C40 L 01 us a lubricated copolymer PA6/66 grade of high viscosity for the production of monofilaments and blown film. Ultramid C40 L 01 is well suited for the production of high transparency, nonsymetic blown film with reduced curl. It's very low melting point compared to standard PA6 is advantageous for coextrusion with temperature sensitive polymers like EVOH.

物性信息：

基添加剂  
特性

润滑剂  
共聚物

清晰度，高

润滑

粘度，高

用途	薄膜	
机构评级	单丝	
RoHS 合规性	EC 1907/2006 (REACH)	
形式	RoHS 合规	
加工方法	粒子	
	吹塑薄膜	
	共挤出成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.12
表观密度		0.70
吸水率		
饱和, 23 ° C		11
平衡, 23 ° C, 50% RH		3.2
粘数 (96% H2SO4)		250
含水量		
相对粘度 - 1% in 96% Sulfuric Acid		3.89 到 4.17
补充信息额定值单位制 Pellet Size		cylindrical 2.00 到 2.50
熔融温度额定值单位制测试方法		193