

不锈钢全自动平衡风门 红外线按钮气动无压调节风门 光控行车

产品名称	不锈钢全自动平衡风门 红外线按钮气动无压调节风门 光控行车
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1680.00/套
规格参数	电压:127V 材质:304不锈钢 使用地点:井下大巷
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

不锈钢全自动平衡风门，红外线按钮气动无压调节风门，光控行车透明不锈钢风门用材料是SUS304不锈钢材料，跟透明有机玻璃制造而成；PC阻燃透明有机玻璃作为风门其板材，在实际应用中在井下巷道即使风门紧紧的关闭着，也可以完全看到风门对面的各种情况，开门方式:气动开启。当无人通过时，安装在两道风门上的自动开启均处于关闭状态即气缸未伸出状态。非闭锁都可以优先打开。当开启一道风门时，气缸伸出推动风门，使风门开启。另一道门的气缸接收前一道门的气缸压缩传动的使风门无法正常开启。反之一样。从而达到互锁的目的，实现风门自动开启，无需人力手动开启，风门自动闭锁。

自动风门主要配置明细（1套的配置明细）

序号	设备名称	规格型号（参考）	单位	数量	备注
1	风门门体	4.0m*2.2m（净尺寸）	套	1	两道四扇
2	行人风门	0.9m*1.2m（净尺寸）	个	2	每道1个
3	矿用隔爆兼本质安全型电控箱	输入输出电压为1140V/660V	台	1	
4	矿用本安型声光报警显示屏（开关门读秒显示）	显示开关门读秒	台	2	
5	矿用本安型位置传感器		件	4	
6	矿用本质安全型 红外对射		对	6	

两道风门之间可实现相互闭锁不锈钢无压风门是历经多道工序而制造成的板材，常会用到的不锈钢有201跟304两种材质，风门不锈钢的使用让风门有了不怕水、不怕潮、轻便耐用的特点。板材强度高、韧性好

、板的静曲强度相当于木材强度的数十倍，是竹胶板合板强度的4-5倍，可减少模板支撑的使用数量。矿用不锈钢正反向风门，煤矿井下不锈钢行人正反风门纯气动控制装置，煤矿井下矿用全气动半自动开关；