

150L保温柜595*570*865mm2-48度手术室嵌入式

产品名称	150L保温柜595*570*865mm2-48度手术室嵌入式
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60077.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

150L保温柜595*570*865mm2-48度手术室嵌入式公司说明：

北京福意电器有限公司拥有优异的经营设备，强大的科研队伍，业的人才，现代化的管理以及完善的售后体系。其产品设计匠心独运，工艺精良，用料考究，外观豪华气派，恒久，稳步。本公司主要产品有：医用冰箱、冷链运输箱、低温试验箱、实验室冰箱、医用加温箱、手术室保温柜等一系列产品。

150L保温柜595*570*865mm2-48度手术室嵌入式使用说明：

150L保温柜595*570*865mm2-48度手术室嵌入式参数：

手术室净化公司验收标准有哪些？在安装手术室净化工程的时候，完成之后是要进行验收的，那么验收实验室净化工程的验收标准有哪些呢？下面我们可以了解一下。手术室净化工程验收需要遵循相关标准和流程，以保证工程验收合格，保证正常使用。手术室净化空调系统的调试工作是工程验收阶段不可少的一项重要工作。通过调试可以及时发现施工过程中存在的一些缺陷并及时进行整改和修补，调试对设计图纸也是一个重要的验证过程。手术室净化工程中洁净室和空调送回风管道应在安装优良过滤器前达到清洁要求，净化空调系统必须连续空吹12小时以上，空吹后再对送回风管和空调机组内部进行清扫和擦洗干净。手术室净化工程竣工后建设单位应组织医疗部门、使用洁净室的相应科室、设计和施工单位依照工程设计文件和《医院洁净手术部建筑规范》(GB50233-2002)、《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2002)和《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)等有关施工质量验收规范对洁净室进行严格的质量验收，并应委托有资质的第三方检测单位对洁净室内洁净度对照设计文件和有关标准规范进行检测。

150L保温柜595*570*865mm2-48度手术室嵌入式