

2P透明扁线 精小连接器 公母对插

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 2P透明扁线 精小连接器 公母对插 |
| 公司名称 | 广州威连电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:LIANG 型号:VL08A |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇上南村自编八号二楼 |
| 联系电话 | 13242330736 |

产品详情

联系人：陈生、电话：18620104472、qq2772208349、邮箱：2772208349@qq.com

广泛适合各种led产品的室外应用连接，运用于照明工程，如led灯条、led聚光照明、led洗墙景观照明、led广告牌照明、led隧道照明、led泛光照明、led街道照明和led户外显示屏，船舶工业、电脑、汽车、家用电器、电子设备、温度传感等引出线行业

本接头为扁线不防水公母对插接头

默认黑色，需要透明请备注栏注明。

常规长度为公母各10cm ,总长20cm

也可以定做不同长度

可根据 线材规格和长度生产定做

- 1、品质保证：产品具防水、防油、防尘等功能、抗拉力特强、设计科学、紧密性强、不易老化。
- 2、材质多样：接头材质为pvc，线材为ccc国标或ul美标rvv护套线，常规长度为公母各10cm

3、种类齐全：有普通胶头、胶芯模、迷尔型等大、中、小各类型提供选择。

4、产品外观颜色：黑色、白色、透明等

5、产品相关参数：

接口类型：ac/d形状：圆形制作工艺：冲压 焊接 注塑特性：防水 ip67（需要更高订单中提出）接触件材质：纯铜绝缘体材质：pvc形式：插座、插头冲压后注塑额定电压：（ac 110v，380v）额定电流：1-20a（根据接头和线材选择安全电流）击穿电压：1500v(特殊要求请在订货时提出)工作温度：-30~120 ° c线长：根据客户要求任意长（常规长公母各10cm）

6、请在订货时注明芯数、内线截面积平方数、颜色、线长、尾端剥外皮（常规为3cm）和沾锡长度（常规为3mm）、其他要求请在订单上说明。

本产品的加工定制是是，品牌是LIANG，型号是VL08A，应用范围是电源，种类是插头/插座，接口类型是AC/DC，支持卡数是多合一，读卡类型是SD，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是防水，工作频率是高频，接触件材质是铜，绝缘体材质是PVC，芯数是2，针数是2，线长是200（mm），可以定做线长是任意长度