

煤矿用七芯拉力电缆MHYBV-7-1,带航空插头七芯拉力电缆

产品名称	煤矿用七芯拉力电缆MHYBV-7-1,带航空插头七芯拉力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联牌:天津电缆 MHYBV:7芯 天津:-7-1
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	0316-2358505 15133638993

产品详情

煤矿用七芯拉力电缆MHYBV-7-1,带航空插头七芯拉力电缆

1、名称:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

型号:mhyvr

规格:(2、3、4、5、7、10) ×2、1 × (2、3、4、5、6、7)

执行标准:MT 818-1999

2、名称:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

型号:mhyv

规格:1 × 2、2 × 2、1 × 4、5 × 2

执行标准:MT818.14-1999

3、名称:煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

型号:mhybv

规格:1×(2、3、4、5、6、7)、2、3、4、5、7、10)×2

执行标准:MT818.14-1999

4、名称:煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

型号:MHYBV

规格:(5、10、20)×2

执行标准:MT818.14-1999

5、名称:煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

型号:MHY32

规格:1×(3、4、5、7)、(2、3、4、5、7、10、19)×2

执行标准:MT818-1999

6、名称:煤矿用聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

型号:MHYVP

规格:(2、3、4、5、7、10)×2、1×(2、3、4、5、7)

执行标准:MT818-1999

7、名称:煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套组合电缆

型号:MHYVP

规格:2 × 3.3+2 × 0.85+2 × 0.35

执行标准:MT818-1999

MCP) UCP-0.38/0.66 : 采煤机屏蔽橡套软电缆, 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

(MCP) UCP-0.66/1.14 : 采煤机屏蔽橡套软电缆, 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接

采煤机电缆的使用特性

- 1、额定电压 U_0/U 分别为0.38/0.66KV和0.66/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- 3、电缆的最小弯曲半径为电线直径的6倍。
- 4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

MY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 矿井下各种移动电器的电源连接线

MYP-0.38/0.66

矿用移动屏蔽橡套软电缆