

# 张家口市下花园区工业冶金生石灰 建筑白灰38块

产品名称	张家口市下花园区工业冶金生石灰 建筑白灰38块
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

## 产品详情

张家口市下花园区工业冶金生石灰 建筑白灰38块 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；

2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；

5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350\*480\*600,300\*180\*180。石灰功能优势为：

1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；

2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；

3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；

4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；

5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；

6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。离子化合物的

溶解可大致分为两个过程。先固体离子化合物与水亲和发生溶剂化作用（可简单的认为离子化合物先以

“分子”的形式进入溶剂中），然后这些已进入溶剂的“分子”发生电离作用形成离子。过程1（即电离

过程）只能是个吸热过程（可从系统的电势能的角度分析而知）。而过程2（即溶剂化过程）的热应却不

定。以防止粉尘。[3]5溶解解析：大多数固体物质溶于水时吸收热量，根据平衡移动原理，当温度升高

时，平衡有利于向吸热的方向移动，所以，这些物质的溶解度随温度升高而增大，例如KNO<sub>3</sub>、NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>等

。有少数物质，溶解时有放热现象，般地说，它们的溶解度随着温度的升高而降低，例如氢氧化钙等。

对氢氧化钙的溶解度随着温度升高而降低的问题。要先除去金属板表面杂质（含金属氧化物），所以要

先使用稀硫酸去除，生产过程中产生的废水要用氢氧化钙来中和。在耐火材料上：在生产硅砖的时候，

可以作为添加剂，增强砖的强度和黏度。硅砖以SiO<sub>2</sub>含量不小于96%的硅石为原材料，加入矿化剂和结合

剂，经混炼、成型、干燥、烧成等工序制的。氢氧化钙在烟气脱硫方面的应用：主要是用来中和、硫和

小部分氟离子氯离子等酸性气体等。