

合金钢高压盲板生产厂家

产品名称	合金钢高压盲板生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 大型法兰指的是超出了国家有关部门所规定的尺寸的法兰。一般指DN2000以上尺寸的法兰盘。这样的产品全是焊接的产品，没有丝扣的。国家法兰标准GB/T9119-2000之中0.25MPa和0.6MPa的压力标准之中的zui大的尺寸就是DN2000的。到了1.0MPa压力标准中zui大就是到了DN600的了。此类法兰盘的制作均要让施工方提供图纸来生产的。生产工艺有锻造及卷制和拼接三种。8字盲板，它一端是盲板，另一端是由节流环组合而成，在输送流体时，利用节流环，切断时则利用盲板，有点象切断阀的作用，它可以在阀门泄露时用来切断。其密封性能比较好。对于需要完全隔离的系统，一般都选作为可靠的隔离手段。8字盲板前后应该有2个截止阀，全都处于关闭状态时，调换8字盲板状态。常见的换热器投用和备用，反应器投用和备用，管线和工艺管线连接处等等。

碳钢八字法兰盲板通俗的来讲是两个管道的连接装置，通常是两个法兰片加若干紧固螺栓。低不锈钢塑性好强度低，加入适量碳元素后就会变得坚硬，塑性降低强度增强。法兰连接有可能需要承受很高抗拉、抗压、抗扭、抗剪强度。而禹拓生产的八字法兰盲板则可用于检查口的开口上。另外，法兰连接适用于管径从 50-315mm的管件连接。其性能特点：非刚性连接、可拆装、抗拉力。法兰连接通常作为低压输送管线上可拆卸的连接件。

八字盲板随着国内外长输管道建设的飞速发展,管道试压成为必不可少的一个重要环节,在试压前后,必须对每段管线进行通球扫线,次数一般为4~5次。特别在试压后,管线内的存水很难清扫干净,清扫次数将更多。松开螺栓可以旋转两边的管道,再拧紧可以较方便的拆装管道材质是不锈钢的法兰。八字法兰盲板则可用于检查口的开口上。另外，法兰连接适用于管径从 50-315mm的管件连接。其性能特点：非刚性连接、可拆装、抗拉力。法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。根据压力的不同等级，法兰垫也有不同材料，从低压石棉垫、橡胶垫、高压石棉垫到金属垫都有。8字盲板，它一端是盲板，另一端是由节流环组合而成，在输送流体时，利用节流环，切断时则利用盲板，有点象切断阀的作用，它可以在阀门泄露时用来切断。其密封性能比较好。对于需要完全隔离的系统，一般都选作为可靠的隔离手段。8字盲板前后应该有2个截止阀，全都处于关闭状态时，调换8字盲板状态。常见的换热器投用和备用，反应器投用和备用，管线和工艺管线连接处等等。常见材质为铸造碳钢牌号WCB、锻件A105，或Q235B，10#、#20钢，16锰，45号钢、Q345B等。通常为防止生锈法兰表面有电镀层（黄锌、白锌等），或刷防锈

油及喷涂防锈漆处理。生产工艺有锻造、铸造、中板卷制、中板割制等。其中锻造价格zui高，中板产品第二，铸造产品zui低。就质量来说，锻造的zui佳，卷制的第二，铸造的最第三。但锻件口径一般较小。

详细介绍其特点：顾名思义是其形状像8字，它一端是盲板，另一端是由节流环组合而成，在输送流体时，利用节流环，切断时则利用盲板，有点象切断阀的作用，它可以在阀门泄露时用来切断。其密封性能比较好。对于需要完全隔离的系统，一般都选作为可靠的隔离手段。8字盲板前后应该有2个截止阀，全都处于关闭状态时，调换8字盲板状态。常见的换热器投用和备用，反应器投用和备用，氮气管线和工艺管线连接处等等。