台湾固纬GW 特殊应用仪器 GSP-827

产品名称	台湾固纬GW 特殊应用仪器 GSP-827
公司名称	深圳市宝安区新安顺诚电子经营部
价格	面议
规格参数	类型:便携式频谱分析仪 品牌:Gwinstek/固纬
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 25区前进一路213号华丰广场4楼D11号
联系电话	86 0755 27803400 13421830641

产品详情

频率	
频率范围	9khz-2.7ghz
老化率	± 5ppm, 0~50 ° c, 1ppm/年
频距范围	2khz to 2.5ghz in 1-2-5 顺序, 全展频, 零展频
相位杂讯	-85dbc/hz @1ghz 20khz (典型值)
扫描时间范围	50s~25.6s
解析频宽	
解析频宽范围	3khz, 30khz, 300khz, 4mhz
解析频宽精确度	15%
影像频宽范围	10hz to 1mhz in 1-3 顺序
振幅	
量测范围	-100dbm ~ +20dbm: 1mhz~2.5ghz @ 3k rbw -95dbm ~ +20dbm: 2.5ghz~2.7ghz @ 3k rbw -70dbm ~ +20dbm: 150k ~ 1mhz @ 3k rbw -65dbm ~ +20dbm: 50k ~ 150khz @ 3k rbw
过载保护	+30dbm, ±25vdc
参考位准范围	-30dbm to +20dbm
显示范围	75db
精确度	±1.5db @100mhz
频率平坦度	±1.5db
显示范围线性度	±1.5db over 70db
动态范围	
平均杂讯位准	-100dbm : 1mhz to 2.5ghz -95dbm : 150k~1mhz, 2.5ghz to 2.7ghz -75dbm : 150k~1mhz-65dbm/hz: 50k~150khz
三谐交互调变失真	< -70dbc @-40dbm 输入时

谐波失真	<-60dbc, rf输入< -40dbm
旁生讯号	< -60dbc, down from reference level 150k to 2.7ghz
一般性能	
显示器	640 x 480单色高解析度lcd
记忆体	100组轨迹或面板设定
游标	10组游标, 提供 delta , peak , marker track
轨迹侦测	peak, maximum hold, freeze, trace math
功率量测	相邻通道功率(acpr)占用频宽(ocbw)通道功率(ch power)
接头	
rf 输入端	类型: n-母座, 50ω rf输入之vswr: <1.5:1 @0dbm reference level
外部参考时脉输入端	类型: bnc-母座1m, 1.544m, 2.048m, 5m, 10m, 10.24m, 13m, 15.36m, 15.4m, 19.2m
参考时脉输出端	类型: bnc-母座, 10mhz
直流电源输入端	插口: 5.5mm, 12v
rs-232c	sub-d 9针-母座
电源电压	交流 100~240v, 48~63hz

配件	
	电源线 x1使用手册 x1
尺寸以及重量	330w x 170h x 340d (mm),约. 4.5kg

本产品的加工定制是否，类型是便携式频谱分析仪，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GSP-827，覆盖频率是9KHz～2.7GHz（MHz），显示方式是高分辨率黑白LCD，外形尺寸是330*170*340（mm），重量是4.5（kg），适用范围是9KHz～2.7GHz