

铝合金分隔条分隔缝

产品名称	铝合金分隔条分隔缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

1:原结构面因存在高低不平或坡度而进行找平铺设的基层，如水泥砂浆、细石砼等，有利于在其上面铺设面层或防水、保温层。这就是找平层。 2:不同部位的分隔缝起不同的作用，地坪分隔缝主要起防止和减缓不均匀沉降。屋面分隔缝避免防止因温度变化造成两种基体收缩不一致而造成基体破坏。外墙分隔缝起防止和减缓热胀冷缩造成破坏。

作用：防止混凝土层由于自身热胀冷缩及水泥水化、混凝土凝固等产生形变而造成裂缝。

分格缝是屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。

分格缝：为了减少裂缝，在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝，刚性保护层仅在表面上作成V形槽，称为表面分格缝。分格缝的作用设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其因伸缩和翘曲变形，可有效地防止和限制裂缝的产生。

分格缝的设置位置，分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的结合处。分格缝的纵横间距不宜>6m。屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的结合处。分格缝的纵横间距不宜>6m。屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。

1、分隔缝的概述：分隔缝应称为分格缝，是刚性防水层在大面积施工的时候受外力作用，温度，湿度变化，结构层变形等因素的影响产生的开裂和缝隙。

2、变形缝的概述：变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。

三、两者的特点不同：

1、分隔缝的特点：为减小大面积防水层的总收缩值和温度应力，避免因结构层变位及温度和湿度变化引起防水层开裂导致渗漏，应根据平屋面的形状，尺寸和结构布置将防水层分割，留缝。即将防水层分成若干个方块。

2、变形缝的特点：受到施工工艺的限制，按计划中断施工而形成的接缝，被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑，在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙，就是常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝，而应该是一个面。