

天津德力有线电视场强仪/电视信号场强仪DS1001

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 天津德力有线电视场强仪/电视信号场强仪DS1001 |
| 公司名称 | 上海浦胜五金交电有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:频谱场强仪 品牌:天津德力 |
| 公司地址 | 上海化学工业区奉贤分区朱家浜路B区12号 |
| 联系电话 | 021-63505066 13651716320 |

产品详情

ds1001 场强仪

ds1001是适用于catv系统维护测试的仪器，它体积小(160mm×130mm×65mm)、重量轻(小于600克)，使用时间长(大于6小时)；超坚固外观和内部结构设计，可抗5米硬质地面自由跌落；双频道测量显示，方便实用；c/n、v/a、斜率、干线电压测量。该仪器在秉承公司传统仪器ds1001高可靠性，高抗震性，体积小，重量轻，超长工作时间等优点下，又推出了全新的液晶显示，高亮度el背光工作模式，使显示更加清晰。

技术指标：

频率/频道指标

频率范围：46mhz ~ 864mhz
频道范围：中国标准频道 ds1 ~ ds56
中国增补频道 z1 ~ z42
频率精度：±50 × 10⁻⁶ (20 ± 5)
分辨率：50khz
测量带宽：280khz ± 50khz
频率步距：50khz、1mhz、10mhz、100mhz

电平测量

测量范围：30db μv ~ 120db μv
测量精度：±2 db (0 ± 25) (ds1001)
(20 ~ 5) (ds1001t)
分辨率：0.5db
检波方式：峰值检波
输入阻抗：75 (不平衡,tac型或f型接头)

载噪比测量 (选件)

测量范围：20db ~ 50db
信号输入范围：85db μv

电压测量

输入范围：1 ~ 100v交流或直流(ac/dc)
测量精度：±2v

测量精度：±3db(20 ±5)(关闭载波测量法)
分辨率：0.5db

分辨率：1v
整机工作温度：-10 ~ 40 (ds1001)
-30 ~ +40 (ds1001t)
显示器：tn字符液晶

其它

外型尺寸：约160mm × 130mm × 65mm
重量：小于600克
伴音输出：内置扬声器(单频率模式自动开启)

电源

机内电池：7.2v 1.4ah 镍氢
工作时间：大于6小时
(常温，关闭伴音、液晶背光)
充电时间：10~12小时(关机)

本产品的加工定制是否，类型是频谱场强仪，品牌是天津德力，型号是DS1001，测量范围是0(T)，电源电压是0(V)，外形尺寸是0(mm)，适用范围是0