

# 德国巴斯夫PA66《华东地区授权代理商》

产品名称	德国巴斯夫PA66《华东地区授权代理商》
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	15221859327

## 产品详情

PA66 A3EG3德国巴斯夫 加15%玻纤 热稳定 耐候性PA66 A3EG5德国巴斯夫 加25%玻纤 尺寸稳定 绝缘PA66 A3EG6德国巴斯夫 加30%玻纤 热稳定 耐候性供应PA66 A3K 德国巴斯夫 玻纤增强注塑级供应PA66 A3Z 德国巴斯夫 增韧级供应PA66 A3EG3 德国巴斯夫 注塑级 玻纤15%供应PA66 A3EG6 德国巴斯夫 注塑级 玻纤30%供应PA66 A3EG7 德国巴斯夫 注塑级 玻纤35%供应PA66 A3EG10 德国巴斯夫 注塑级 玻纤50%供应PA66 A3X2G7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。