

张家口市涿鹿县建筑修路白灰 袋装白灰粉

产品名称	张家口市涿鹿县建筑修路白灰 袋装白灰粉
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市涿鹿县建筑修路白灰 袋装白灰粉 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；

2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；

5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：

1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；

2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；

3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；

4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；

5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；

6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。以免引起水质

突变引起鱼类应激反应死鱼，造成不必要的损失。生石灰要选择新鲜的、含杂质少、不受潮，这样的生石灰消毒效果好。干法清塘时化浆泼洒后要深翻底泥与生石灰浆混合均匀。在养殖过程中泼洒时要化浆随配随用，趁热泼洒，要滤出渣子，以免被养殖品种误食中毒。切记避免把整块的生石灰抛入池塘中。

它包括石灰土、石灰稳定砂砾土、石灰碎石土等。石灰稳定土具有定的强度和耐水性。广泛用作建筑物的基础、地面的垫层及道路的路面基层。以石灰(消石灰粉或生石灰粉)与硅质材料(砂、粉煤灰、火山灰、矿渣等)为主要原料，经过配料、拌合、成型和养护后可制得砖、砌块等各种制品。因内部的胶凝物质主要是水化硅酸钙。加入水后，呈上下两层，上层水溶液称作澄清石灰水，下层悬浊液称作石灰乳或石灰浆。上层清液澄清石灰水可以检验化碳，下层浑浊液体石灰乳是种建筑材料。氢氧化钙是种二元中强碱（氢氧化钙在中学阶段被认为是强碱，而实际上其在水中不能完电离，因此在大学教材中被认为是中强碱），具有碱的通性，对皮肤。