鑫诚JR系列高精度数显恒温加热台JR-2020,可调数显加热台

产品名称	鑫诚JR系列高精度数显恒温加热台JR-2020,可调 数显加热台
公司名称	深圳市鑫诚电子设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:鑫诚xincheng 型号:JR-2020(800W 产地:深圳市龙岗区
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区大埔南路3-2号 三楼
联系电话	13713802744

产品详情

JR系列高精度数显恒温加热台有"整体式恒温加热台"和"分体式恒温加热台"。我们是加热平台的生产厂家,完全自主设计生产,绝非贸易调货,厂家出货质量及服务更有保障。

模块化设计,方便维修。304不锈钢壳体,20毫米厚整块铝合金板机加工,原装"宇电"温控器,台湾进口发热管,阳明继电器,连螺丝都是不锈钢的。我们是生产厂家,所用配件是业界好的。已有12年生产经验,质量稳定,可24小时使用。

深圳鑫诚JR系列高精度数显恒温加热台-型号规格:

JR-1010(加热板尺寸:100×100×20mm,整机尺寸:200×200×150mm),功率:400W,重量:3.5Kg,使用温度:室温-350度

JR-1515(加热板尺寸:150×150×20mm,整机尺寸:200×200×150mm),功率:600W,重量:5Kg,

使用温度:室温-350度

JR-2020(加热板尺寸:200×200×20mm,整机尺寸:200×200×150mm),功率:800W,重量:5Kg,

使用温度:室温-350度

JR-3020(加热板尺寸:300×200×20mm,整机尺寸:300×200×150mm),功率:1200W,重量:7Kg,

使用温度:室温-350度

JR-3030(加热板尺寸:300×300×20mm,整机尺寸:300×300×150mm),功率:1800W,重量:9Kg,

使用温度:室温-350度

JR-3625(加热板尺寸:360×250×20mm,整机尺寸:360×250×150mm),功率:1500W,重量:9Kg,

使用温度:室温-350度

JR-4020(加热板尺寸:400×200×20mm,整机尺寸:400×200×150mm),功率:1500W,重量8Kg,使

用温度:室温-350度

JR-4030 (加热板尺寸: 400×300×20mm,整机尺寸: 400×300×150mm),功率: 1800W,重量: 11Kg

,使用温度:室温-350度

JR-4040(加热板尺寸:400×400×20mm,整机尺寸:400×400×150mm),功率:2200W,重量:13Kg

,使用温度:室温-350度

JR-5050(加热板尺寸:500×500×20mm,整机尺寸:500×500×150mm),功率:3500W,重量:20Kg

,使用温度:室温-300度

JR-6020(加热板尺寸:600×200×20mm,整机尺寸:600×200×150mm),功率:2200W,重量:11Kg

,使用温度:室温-350度

JR-6030(加热板尺寸:600×300×20mm,整机尺寸:600×300×150mm),功率:2500W,重量:16Kg

,使用温度:室温-300度

JR-6040(加热板尺寸:600×400×20mm,整机尺寸:600×400×150mm),功率:3200W,重量:22Kg

,使用温度:室温-300度

JR-6050(加热板尺寸:600×500×20mm,整机尺寸:600×500×150mm),功率:3800W,重量:25Kg

,使用温度:室温-280度

JR系列高精度数显恒温加热台产品特征:

1、国内原装宇电PID人工智能数显温度控制系统,精度高,操作安全简单明确方便;

2、高品质固态SSR继电器,寿命是普通触点式继电器的100倍;反应快、可靠度高、寿命长、无动作噪声

、耐震、耐机械冲击、具有良好的防潮防霉防腐特性;

3、多根高品质不锈钢发热管,高使用寿命,镍铬合金发热丝,超强的导热系数,维修方便快捷,故障率

低;

4、整个面板采用纯铝材料制作,具有导热系数高加热块,受热均匀,效益高(是普通炉的5-6倍),长时间

高温工作不变形等特点;

5、炉体外壳全部为SUS304。

JR系列高精度数显<u>恒温加热台</u>应用范围:

- 1、LED行业铝基板焊接,灯珠焊接,维修;
- 2、液晶屏维修, 手机屏维修, 拆排线, 触摸屏拆胶;
- 3、实验室加热设备,电热板,温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具;
- 4、工业各恒温加热样品的烘焙、干燥;
- 5、电子制造行业电子元器件预热,贴片元件拆卸维修。
- 6、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。
- 7、模具厂模蕊预热。