

## 鑫诚JR系列高精度数显恒温加热台JR-2020,可调数显加热台

产品名称	鑫诚JR系列高精度数显恒温加热台JR-2020,可调数显加热台
公司名称	深圳市鑫诚电子有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:鑫诚xincheng 型号:JR-2020(800W) 产地:深圳市龙岗区
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区大埔南路3-2号 三楼
联系电话	13713802744

### 产品详情

JR系列高精度数显恒温加热台有“整体式恒温加热台”和“分体式恒温加热台”。我们是加热平台的生产厂家，完全自主设计生产，绝非贸易调货，厂家出货质量及服务更有保障。

模块化设计，方便维修。304不锈钢壳体，20毫米厚整块铝合金板机加工，原装“宇电”温控器，台湾进口发热管，阳明继电器,连螺丝都是不锈钢的。我们是生产厂家，所用配件是业界好的。已有12年生产经验，质量稳定，可24小时使用。

深圳鑫诚JR系列高精度数显恒温加热台-型号规格：

JR-1010（加热板尺寸：100×100×20mm，整机尺寸：200×200×150mm），功率：400W，重量：3.5Kg，使用温度：室温-350度

JR-1515（加热板尺寸：150×150×20mm，整机尺寸：200×200×150mm），功率：600W，重量：5Kg，

使用温度：室温-350度

JR-2020（加热板尺寸：200×200×20mm，整机尺寸：200×200×150mm），功率：800W，重量：5Kg，使用温度：室温-350度

JR-3020（加热板尺寸：300×200×20mm，整机尺寸：300×200×150mm），功率：1200W，重量：7Kg，使用温度：室温-350度

JR-3030（加热板尺寸：300×300×20mm，整机尺寸：300×300×150mm），功率：1800W，重量：9Kg，使用温度：室温-350度

JR-3625（加热板尺寸：360×250×20mm，整机尺寸：360×250×150mm），功率：1500W，重量：9Kg，使用温度：室温-350度

JR-4020（加热板尺寸：400×200×20mm，整机尺寸：400×200×150mm），功率：1500W，重量8Kg，使用温度：室温-350度

JR-4030（加热板尺寸：400×300×20mm，整机尺寸：400×300×150mm），功率：1800W，重量：11Kg，使用温度：室温-350度

JR-4040（加热板尺寸：400×400×20mm，整机尺寸：400×400×150mm），功率：2200W，重量：13Kg，使用温度：室温-350度

JR-5050（加热板尺寸：500×500×20mm，整机尺寸：500×500×150mm），功率：3500W，重量：20Kg，使用温度：室温-300度

JR-6020（加热板尺寸：600×200×20mm，整机尺寸：600×200×150mm），功率：2200W，重量：11Kg，使用温度：室温-350度

JR-6030（加热板尺寸：600×300×20mm，整机尺寸：600×300×150mm），功率：2500W，重量：16Kg，使用温度：室温-300度

JR-6040（加热板尺寸：600×400×20mm，整机尺寸：600×400×150mm），功率：3200W，重量：22Kg，使用温度：室温-300度

JR-6050（加热板尺寸：600×500×20mm，整机尺寸：600×500×150mm），功率：3800W，重量：25Kg，使用温度：室温-280度

JR系列高精度数显[恒温加热台](#)产品特征：

- 1、国内原装宇电PID人工智能数显温度控制系统，精度高，操作安全简单明确方便；
- 2、高品质固态SSR继电器，寿命是普通触点式继电器的100倍；反应快、可靠度高、寿命长、无动作噪声、耐震、耐机械冲击、具有良好的防潮防霉防腐特性；
- 3、多根高品质不锈钢发热管,高使用寿命，镍铬合金发热丝，超强的导热系数，维修方便快捷，故障率低；
- 4、整个面板采用纯铝材料制作，具有导热系数高加热块，受热均匀,效益高（是普通炉的5-6倍）,长时间高温工作不变形等特点；

5、炉体外壳全部为SUS304。

JR系列高精度数显[恒温加热台](#)应用范围:

- 1、LED行业铝基板焊接，灯珠焊接，维修；
- 2、液晶屏维修，手机屏维修，拆排线，触摸屏拆胶；
- 3、实验室加热设备,电热板,温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具；
- 4、工业各恒温加热样品的烘焙、干燥；
- 5、电子制造行业电子元器件预热,贴片元件拆卸维修。
- 6、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。
- 7、模具厂模蕊预热。