

张家口市桥西区消毒生石灰 养殖业消毒白灰

产品名称	张家口市桥西区消毒生石灰 养殖业消毒白灰
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市桥西区消毒生石灰 养殖业消毒白灰也可以利用氢氧化钙来调节污水中的PH值，改善酸性变成碱性，这样能够减少污水对环境的伤害。氢氧化钙在农业上也有着比较广泛的应用，利用其强碱性可以降低土壤的酸性，对土壤结构进行改善。此外，氢氧化钙具有微溶于水的特性，利用这个特性可以使得农药呈现出粘稠的特点，有利于药液对植物的附着，能够确保发挥药效。生石灰：清塘安全、环保、在所有的清塘中，生石灰不仅效果，而且使用安全、环保、，是水产健康养殖推荐使用的清塘之一。但是使用生石灰清塘，仍有关键性工作不可忽视。一、清塘原理 石灰清塘的原理是通过生石灰遇水后发生化学反应，产生氢氧化钙，并放出大量的热。氢氧化钙为强碱，其氢氧根离子在短时间能使池水的pH值提高到11以上，从而能迅速达到杀菌消毒和杀死敌害生物的目的。同时生石灰与水反应，变成碳酸钙。碳酸钙能使淤泥变的松软，改善底泥通气条件，加速底泥有机质分解，加上钙的置换作用，释放出被淤泥吸附的氮、磷、钾等营养元素，使池水变肥，能起到间接施肥的作用。二、清塘方法

分为干法清塘和带水清塘两种。干法清塘：一般每亩用量为60-75kg。先将池水排至5-10cm深，然后在池底四周挖几个小坑，将生石灰倒入坑内，加水溶化，不待冷却即将生石灰向池水顺风向均匀泼洒，泼洒后第二天再用长柄泥耙在塘底推耙一遍，使石灰浆与塘泥充分混合，以提高清塘的效果。也可将石灰盛在木桶内，边加水边向池中泼洒直至石灰溶化完毕，池底要整个洒遍。

优点：生石灰用量比较少，比带水清塘成本低。

缺点：重新加注新水时，病虫害和野杂鱼类可能随水进入塘内，在加水时应采取过滤措施。带水清塘：对一些水源不足或抽排不便的池塘可能用此法。一般按照水深1m每亩150-175kg的用量，将生石灰放入木桶或小木船中化水后立即洒遍全池。优点：使用此法不必加注新水，防止了病虫害和野杂鱼类随水带入塘内的危险，防病效果比干池清塘更好。缺点：成本高，生石灰用量大。三、清塘效果

1、能迅速而杀死野杂鱼、蛙卵、蝌蚪、螺蚬、蚂蟥、水生昆虫等动物，对防止一些水生植物、鱼类寄生虫和病原菌等敌害生物的侵袭有良好的作用。2、可提高池水的碱度和硬度，增加缓冲能力，提高水体质量。由于碱的游离，可以中和淤泥中的各种有机酸，改变酸性环境，使池塘呈微碱性环境。3、钙离子浓度增加，pH值升高，可使被淤泥胶粒吸附的铵、磷酸、钾等离子向水中释放，增加水的肥度。同时钙本身是各种水生生物所必需的营养元素，特别是虾、蟹、贝类等需要大量的钙，因此，用生石灰清塘能起到较好的施肥作用。4、可加速细菌分解有机物的过程，促进池塘内有机质分解矿化，促进饵料生物的集中大量萌发，保证生物饵料的供给。一般用生石灰清塘，7-10d浮游生物可达高峰，有利于鱼类生长。5、能澄清水质，使悬浮的胶状有机物等凝聚沉淀；同时还能加快池底有害物质的氧化分解，改善池底的通气条件，延缓池塘的老化。四、注意事项 1、采用生石灰清塘。最短要在放养前7d，最长在放养前20d，一般在放养前10d到半个月进行。具体时间可根据放养种类决定。2、清塘时间应选择晴天中午到下午4点以前

进行。阴雨天气温低，会影响效果，不宜进行。一般水温升高10℃药效可增加一倍。早春水温3-5℃时要适当增加用量20-30%。尤其是对底层鱼如泥鳅较多的鱼池，更应适当增加用量。3、生石灰的质量影响清塘效果。质量好的生石灰是块状、较轻、不含杂质、遇水后反应剧烈、体积膨大明显。不使用建筑袋装的生石灰，袋装的生石灰杂质含量高，有效成分含量低。4、清塘用的生石灰随用随买。否则，放置时间久了，生石灰会吸收空气中的水分和二氧化碳生成碳酸钙而失效，需做好防潮工作。

5、如池水硬度大、池底淤泥多，会影响清塘效果，应适当加大用量。

6、干涸的池塘要在下药前10天左右进水。让隐藏在底泥中的生物出来以便杀灭。7、泼洒时要注意身体肌肤不要直接接触正在溶解的生石灰，避免烫伤。同时要戴手套和口罩，以保证安全。8、生石灰清塘后应待pH降至7.5左右时才可以放养鱼苗。药性消失的时间为7-10d，带水清塘比干法清塘药性消失的时间要长些。为确保安全，放养鱼苗前试水。

9、在盐碱地带，土壤碱性强，池水pH高，建议不使用生石灰清塘。特别是虾蟹养殖，目前龙虾销售价格特别低，需要用一款性价比的补钙镁的产品，这个高纯度氧化钙就被广泛替代其它药品，而且效果还十分不错。龙虾、对虾、河蟹塘每亩水面使用2-3公斤高纯氧化钙。除臭改底，净水提肥，调水稳水高纯度氧化钙颗粒，抛撒入水后一路杀菌缓沉池底，氧化淤泥，降解有毒有害物质。多用于底质淤泥多、底质呈酸性的池塘。消毒宜在晴天进行。一般水温升高10℃药可增加一倍，水温3~5℃时要适当地增加用量30%~40%，阴雨天气温低，影响药。质量要好。质量好的生石灰是块状、较轻、不含杂质、遇水后反应剧烈。生石灰易吸收空气中的水分和二氧化碳生成碳酸钙而失，要随用随买。石灰刷墙不会有什么气味，是很环保的。刷墙无污染，它比掺有化学成分的腻子膏、乳胶漆环保要求，不过果不如涂料好，由于不含胶，污渍无法擦示且颜色、细度不如乳胶漆、墙面漆。但是可以用湿布擦洗污点外，手摸上去的质感和整体果更细腻、光滑、立体感更强，且比普通墙漆更持久，好的墙漆般保持十年没问题。在化工厂生产过程中孕育发生的污水，有的水体呈酸性，就可用撒入熟石灰在处置池中中和酸性物质。由于从经济益处起程，熟石灰也较为低价。在公路构筑中，咱们常看到用黏土、沙石与熟石灰同化，搅拌均匀后，铺建路基，如此，可使路基平稳，日后在路基上铺上沥青与小青石的异化物，构筑成平展的柏油马路。