

荣品防水 昆明单层沥青瓦厂家 单层沥青瓦

产品名称	荣品防水 昆明单层沥青瓦厂家 单层沥青瓦
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

3) 沥青油毡瓦 (asphalt roofing shingle)。这是一类以玻纤等材料为胎基作增强层、按沥青防水卷材生产方式生产后裁割成一定形状的片状材料。这类材料其实是柔性的，云南单层沥青瓦批发，不同于前两种产品，称它为瓦实际上是借用的名词，故其英文名称不用tile而用shingle以示区别。这种瓦是由玻璃纤维作增强胎基，以氧化沥青或改性沥青作涂盖材料，上表面用各种粗颗粒彩砂作撒布料制作而成，以搭接方式铺在屋面上，可以钉，可以粘，每m屋面防水层质量为11kg（如果再轻，则沥青厚度不够，可能降低防水效果）?比粘土瓦防水层的45 kg?m显然轻多了。因此，沥青油毡瓦对屋面结构层的承重要求较低，施工也更加容易。正因为如此，欧美许多公司都生产和推销这种产品，如欧洲的SOPREMA公司和BARDOLINE公司，美国的OWENS & CORNING公司，在此产品的生产和应用上都有成功的经验。

叠层瓦

叠层瓦的瓦片厚度在5.4mm左右，重量每平方米约为13kg，包装规格为16片每包，每包的铺设面积为2.4平方。

叠层沥青瓦由面板与底板相交搭接，多层覆盖而成，外观大方、持久；其色调及深浅的跳跃变化使屋面呈现出浓烈的阴影效果，云南单层沥青瓦批发价，使瓦片具备更突显的立体效果；耐酸碱，寿命长，不易褪色，单层沥青瓦，经雨水冲刷更鲜亮，昆明单层沥青瓦厂家，具有防水和装饰的双重效果。

鱼鳞瓦

鱼鳞瓦的瓦片厚度在2.7mm左右，重量每平方米约为10kg，包装规格为21片每包，每包的铺设面积为315平方。

适用范围

- 1) 适用钢筋混凝土屋面和木（或钢框架）屋面体系。坡屋面混凝土望板表面应平整，木质望板应作防腐防蛀处理。
- 2) 主要用于低层或多层的居住建筑与商业建筑的坡屋面。
- 3) 适用于坡度 $18^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 的屋顶， $>60^{\circ}$ 时，应加强固定措施。
- 4) 沥青瓦单独使用时，可用于防水等级为Ⅰ级（一道防水设防，并设防水垫层）、Ⅱ级（一道防水设防，不设防水垫层）；复合使用时可用于防水等级为Ⅲ级（二道防水设防，并设防水垫层）、Ⅳ级（一至二道防水设防，并设防水垫层）。

荣品防水(图)-昆明单层沥青瓦厂家-单层沥青瓦由云南荣品防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南荣品防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!