

珠海悬臂吊 飞马起重 墙壁式悬臂吊

产品名称	珠海悬臂吊 飞马起重 墙壁式悬臂吊
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

悬臂吊钢丝绳循环往复通过滑轮或卷筒，处于反复不断弯曲的工作状况，使钢丝产生疲劳，韧性下降，悬臂吊价格，终导致断丝。由于振动、碰撞造成的钢丝绳表面变形磨损，如卷筒表面的钢丝绳受到其它物体的撞击，起重机起升钢丝绳相互打缠，或者由于滑轮与卷筒中心偏斜而产生的咬绳现象，都会使钢丝绳产生变形磨损，极易断丝。通常情况下，疲劳断丝的出现意味着悬臂吊钢丝绳已经接近正常使用周期的后期，应有计划的做好更换钢丝绳的准备工作；结合工程施工具体情况，珠海悬臂吊，进行方案优化设计，具备条件时，尽可能选择结构好的钢丝绳，如WS，TX型等线接触钢丝绳。使用这些钢丝绳能成倍地提高使用寿命。

墙壁式悬臂吊 墙壁吊又称悬臂吊，是根据用户需要设计的起重设备。具有结构新颖、合理、简单、操作使用方便、回转灵活、作业空间大等优点，是节能的物料吊运装备。可广泛利用于厂矿、车间的生产线、装配线和机床的上下工件及仓库、码头等场合的重物吊运。本机由回转旋臂及环链电动葫芦或者气动葫芦等组成。葫芦安装在旋臂轨道上，用于起吊重物。墙臂吊优点就是可以直接安装在墙面或定柱上，或者也可以安装在机器设备上，从而不需要占用任何地面空间。

检查悬臂吊伸臂滑轮轴是否已转动，如果转动，则须加定位挡板限制其转动。若吊臂不能回缩，墙壁式悬臂吊，应先查油箱内的油量，当各个机构全部进入工作状态，同时伸缩缸全伸时，若油量不足将影响液压泵工作，悬臂吊图片，使伸臂不能回缩，这时可使变幅缸回缩一下即可。

平衡阀有故障或油管中有空气也是伸臂不能回缩的主要原因，如果悬臂吊因进油管产生泄漏而进气，可先排除泄漏，然后反复拉推操纵杆，使气体沿回油路回油箱；若平衡阀有故障，须缓慢地拧开从平衡阀到下腔进油口的空心螺栓，让伸缩缸下腔液压油从接头缝隙中慢慢流出，这时伸缩臂在自重作用下会自动缩回，然后再检查平衡阀控制油口小孔是否堵塞。

珠海悬臂吊-飞马起重-墙壁式悬臂吊由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司是一家从事“钢丝绳电动葫芦,起重机系列,电动平车,悬臂吊,液压升降平台等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使““飞马”“长飞””品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使飞马起重在工程机械配件中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!