

芜湖盐安彩钢瓦厂家 岩棉板 芜湖岩棉板

产品名称	芜湖盐安彩钢瓦厂家 岩棉板 芜湖岩棉板
公司名称	芜湖盐安彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市芜湖县西支五路
联系电话	18949597772 18949597772

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖盐安彩钢制品有限公司

岩棉板特点

岩棉板是一种的保温材料，具有很多优点。首先，它具有良好的防火性能，不会燃烧且能有效阻止热量传导，可以有效防止火灾发生时火势的蔓延和扩大。其次，它的吸音能力出众，能够有效吸收各种噪音，提供安静舒适的环境。此外，岩棉板报价，该产品还具有较强的抗冲击力，能够抵御外部力量的侵袭，保护建筑物不受损害。一点是它可以加工成不同规格形状的产品以满足不同的需求。

安装岩棉板

1岩棉应预先在工厂内或者施工现场用界面砂浆在岩棉板两侧均匀涂覆界面砂浆。界面砂浆可以采用喷涂、辊涂、刷涂的方式涂覆。

2粘贴岩棉板时，芜湖岩棉板，首先在墙面均匀批抹约15mm厚岩棉粘结砂浆，岩棉板批发，然后在岩棉板粘贴面用粘结砂浆抹平后粘贴并轻揉挤压，严禁拍打岩棉板表面。24小时后进行下步施工工序。

岩棉板贴砌时遇到非标准尺寸时，岩棉板厂商，可进行现场裁切。裁切时应注意边口尺寸整齐，切口应与聚苯板面垂直。

贴砌时应按照自下而上、水平方向依次贴砌，上下错缝粘贴，墙角处贴砌应交错互锁。

3根据施工图在锚栓安装部位钻孔，并用U型卡子将大圆盘固定在钻孔位置。每米宽度墙面上至少设置3个锚固件，且每一块岩棉板上至少有2个锚固件，胀栓应按照图纸排列。沿窗户四周，每边至少应设置3个锚固件。

3.4岩棉板必须对接和相互挤紧，不能有缝隙，镶嵌用的窄条岩棉板，其宽度不得少于150mm，至少应有一个锚固件穿过，使岩棉板紧贴墙面。

5、岩棉板铺设完毕后，从下至上铺设钢丝网，钢丝网单孔搭接时用低碳钢丝绑扎或用锚栓固定。

6、整修全部接缝，并用卡钉把钢丝网突起部位压平。

岩棉板与玻璃棉板长得像，在咱们大多数外行人单从图片或外观上看难以区别二者的差异。岩棉板厂家给我们讲讲岩棉板和玻璃棉板的区别在哪。

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人工无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，构成棉状的资料，化学成分属玻璃类，外表一般选用铝箔纸。

岩棉板厂家的工作人员介绍说：目前国内的A等级资料，推得较广、用的安稳的就当属岩棉外墙外保温体系了。岩棉外墙外保温体系选用憎水型岩棉板，作为体系的保温层。憎水型岩棉板以天然岩石为主要原料，掺入少量高炉矿渣。经高温熔融、离心喷吹制成的一种矿物质纤维，在掺入必定份额的粘结剂和添加剂后经摆锤限制并裁割而成。

芜湖盐安彩钢瓦厂家(图)-岩棉板报价-芜湖岩棉板由芜湖盐安彩钢制品有限公司提供。芜湖盐安彩钢制品有限公司是一家从事“彩钢瓦_岩棉板_彩钢活动房”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盐安彩钢瓦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盐安彩钢瓦在塑料建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！