

# PET再生料厂家 力美 河源再生料

产品名称	PET再生料厂家 力美 河源再生料
公司名称	广东力美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路273号
联系电话	13925831035 13925831035

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东力美新材料科技有限公司

### PP再生料的使用

对于PP再生料的使用来说，现在无论是在生活或者是工业生产当中都是非常普遍了，而对于这种产品来说，重要的就是能够对这些废弃的塑料产品进行重新合理的利用，但是我们要想能够更好的利用好这些产品，仅仅是依靠那些的工艺肯定是不够的，所以我们还必须了解它合理利用的一个关键。而对于这个关键来说，其实也就是对于废弃塑料的一个回收分类，只要我们能够很好的实行分类的工作，那么对于后面的加工工序就能够变得更加清楚和方便，而且对于塑料资源的合理再次利用也是能够起到更重要的作用。广东力美新材料科技有限公司专门做再生料/回收料，都是有GRS认证可定制改性的。需要再生料/回收料的广大群众可以拨打电话咨询我们!

### 如何区分ABS再生料的档次

1.颜色：凡是带透的比不透的要好，不管是什么颜色。深色的如黑色是差料的机会要大，浅色的是好料的机会大。2.光泽：光泽好的比没有光泽的要好，表面润滑有油性的比表面

干燥的要好，所谓光泽是料本身所具有的，就如人的肤色，就是料表面的颜色。3.气味：用火机点燃ABS再生料，3秒后吹灭，闻它的烟味，辨别它和ABS再生料的差别，其中要注意，有的有色粉发出的味道较大，会掩盖ABS再生料的部分味道，不要担心，还有别的办法。广东力美新材料科技有限公司坚定不移地立足科技创新，致力于再生料/回收料，有GRS认证的，汇聚了一批专门技术领域的精英，做的再生料/回收料也是非常好。

PP再生料是具有表面张力的，因为它大多是通过氧化来完成的，这样的张力会使之增加极性，使表面结构发生变化，更有利于工作。PP再生料的表面张力取决于表面自由能大小，而表面能又取决于材料本身的分子结构，其表面自由能小，表面湿张力较低，一般为30达因/厘米左右。理论上讲，若物体的表面张力低于33达因/厘米，普通的油墨或粘合剂就无法附着牢固，因此必须对其表面处理。表面张力在40达因/厘米以上。但是对于高速彩色印刷或为增加真空镀铝层与BOPET薄膜表面之间的结合力，也还需要对BOPET薄膜进行表面处理，以进一步提高其表面湿张力。日常生活中，PP再生料十分常见，可用于食品包装、电器产品包装、日用品包装、服装包装等等，尤其是在包装领域，我们经常见到，希望今天的知识对您有所帮助。广东力美新材料科技有限公司坚定不移地立足科技创新，致力于再生料/回收料，有GRS认证的，汇聚了一批专门技术领域的精英，做的再生料/回收料也是非常好。