

# 法国奥德姆OLCT20气体检测探头硫化氢检测探头

产品名称	法国奥德姆OLCT20气体检测探头硫化氢检测探头
公司名称	北京华融智明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:OLCT20气体检测探头硫化氢 测量范围:0-100%
公司地址	北京市海淀区西直门北大街27号二层204室
联系电话	13001218656

## 产品详情

法国奥德姆硫化氢  
在线式硫化氢检测仪  
1177 × d60mm ( mm )

olct20气体检测探头  
0-100  
800 ( kg )

olct20气体检测探头	产品用途：
	各类石油、石化、化工生产装置区。冶金、电力等其他存在有毒有害气体的场所。
olct20气体检测探头	技术参数：
	<p>检测气体：几十种可燃气及o<sub>2</sub>、co、h<sub>2</sub>s、no、no<sub>2</sub>、so<sub>2</sub>、cl<sub>2</sub>、h<sub>2</sub>、hcl、hcn、hf、nh<sub>3</sub>、eto/po、o<sub>3</sub>、ph<sub>3</sub>、clo<sub>2</sub>、sih<sub>4</sub>、b<sub>2</sub>h<sub>6</sub>、br<sub>2</sub>、f<sub>2</sub>、geh<sub>4</sub>、hbr、n<sub>2</sub>h<sub>4</sub>、cocl<sub>2</sub>、ash<sub>3</sub>、sf<sub>6</sub>等 检测原理：催化燃烧式—可燃气/电学式—氧气及有毒气/半导体式—有机挥发性气体</p> <p>工作温度：基本型：-25 ~+50 /耐高温型：-40 ~+200 ( olc 20 )</p> <p>环境湿度：10%-95%rh(非冷凝) 环境压力：atm ± 10% 检测精度：± 1.5%f.s 分辨率：量程的最后一位 零漂移：&lt; 0.5%f.s./月</p> <p>反应时间：可燃气、氧气&lt;15s、有毒气体&lt;30s 防护等级：ip66</p> <p>防爆等级：eex d iic t6/eex ia iic t6 工作电源：15-30v dc 输出信号：桥式信号(同奥德姆公司的控制器匹配)/4-20ma标准信号(可燃气、氧气及有毒气体)/可与dcs、plc等控制系统直接组合使用 连接电缆：可燃气：3芯屏蔽电缆/氧气及有毒气体：2芯屏蔽电缆 尺寸：1177 × d60mm 重量：800g 标准：en50270 gb-12358-90</p>

本产品的品牌是法国奥德姆，型号是OLCT20气体检测探头硫化氢，测量范围是0-100%，测量对象是硫化氢，测量精度是1，尺寸是L177\*60（mm），重量是800（kg）