

/在线式氯化氢检测仪/固定式氯化氢测定仪

产品名称	/在线式氯化氢检测仪/固定式氯化氢测定仪
公司名称	北京亚欧德鹏科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亚欧 型号:DP-HCl-2
公司地址	北京市海淀区阜成路42号12号楼A-302
联系电话	010-51298264 15313602957

产品详情

氯化氢检测变送器/在线式氯化氢检测仪/固定式氯化氢测定仪 型号:dp-hcl-2

产品描述dp氯化氢检测变送器是可以应用于检测危险氯化氢泄漏场所，采用进口电化学式传感器，具有信号稳定，精度高等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。产品特性• 先进的微处理器技术• 防爆设计，快速，可信，稳定。• 12-30v直流电源供电• 现场浓度显示，声光报警• 输出信号用户可根据实际要求而定。 1. 标配三线制4-20ma模拟信号输出
2. 二线制4-20ma模拟信号输出（选配） 3. 继电器输出（选配） 4. rs485总线输出（选配）• 反应速度快，测量精度高• 最佳的性能和较低的安装费用• 维护费用低
技术参数检测气体：空气中的氯化氢(hcl)量程：0-20ppm 量程范围可根据实际要求而定精度： $\pm 5\%$ (f.s)最小读数：0.1ppm响应时间： 60秒传感器寿命：24个月传感器类型:电化学电源：12-30v直流电源供电检测方式：扩散式工作方式：长期连续工作输出信号：标配三线制4-20ma模拟信号输出; 二线制输出,继电器输出或rs485输出（选配）连线方式：g1/2阳螺纹防爆软管电缆规格：型号rvvp3 \times 1.0mm²信号传输距离： 1000米结构材料：压铸铝防爆标志：exd ii ct6防护等级：ip65工作温度：-20~50（特殊要求根据需要而定）工作湿度： 90%rh尺寸/135*125*116mm
无安装支架 167*145*126mm 带支架重量/小于等于1kg 无安装支架
小于等于1.4kg需支架注：以上数据取决于环境条件。

网址:ww.51298264.com

本产品的加工定制是是，品牌是亚欧，型号是DP-HCl-2，测量范围是0-20ppm量程范围可根据实际要求而定，测量对象是空气中的氯化氢(HCl)，测量精度是 $\pm 5\%$ (F.S)，分辨率是0.1ppm，电压是12-30V（v），尺寸是135*125*116mm无安装支架（mm），重量是1（kg），电源是12-30V直流电源供电，工作温度是：-20~50（特殊要求根据需要而定）