

呋喃树脂 25212-86-6 玻璃钢防腐

产品名称	呋喃树脂 25212-86-6 玻璃钢防腐
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 型号:工业级 品级:优等品
公司地址	武汉市硚口区长丰乡长丰村汇丰企业天地14幢5层3号-88
联系电话	18040559409 18040559409

产品详情

呋喃树脂（呋喃液）

中文名：呋喃树脂

外文名：Furanresin

适用领域：高分子化学/材料

所属学科：化学、材料科学

CAS登录号25212-86-6

颜色外观桔、棕、红色透明液体

包装：200kg/铁桶用于铸造业

- 1、表面（内腔）光洁易清砂等优点，适用二手工和机械化流水线生产。
- 2、规格（JB/T7526-94）标准铸造用自硬呋喃树脂。
- 3、使用参考：用户可根据自己的设备和铸件的大小来调解树脂的用量。
- 4、配比：砂：固化剂：树脂：= 100：（0.5-0.9）：（0.8-1.7）
- 5、混砂时应根据气候和环境的温度选用不用型号的固化剂及加用量。

注意事项

- 一、严禁树脂与固化剂直接混合。
- 二、不要长时间混砂。
- 三、不要用部份砂混固化剂，部分砂混呋喃树脂，然后将两部分搅入一起混砂法。
- 四、不要先将固化剂和砂混好后堆放，待使用时，再混加树脂。