

## STP-120 通信电缆 国标天联电缆

产品名称	STP-120 通信电缆 国标天联电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 护套颜色:灰护套 护套材质:PVC
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

## 产品详情

### STP-120 通信光缆 国家标准天联电缆线

一般双绞屏蔽掉型电缆线 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG , 电缆外径7.7mm 前后, 深蓝色护线套。适用房间内、管道和一般工业自然环境。使用中, 金属屏蔽一端接地装置! 一般双绞屏蔽掉型电缆线 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径8.2mm上下, 深灰色护线套。适用房间内、管道和一般工业自然环境。使用中, 金属屏蔽一端接地装置! 铠装电缆双绞屏蔽掉型电缆线 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径12.3mm上下, 灰黑色护线套。适合于影响比较严重、虫鼠经常以及有避雷、防爆要求的地方。使用中, 提议铠装层两边接地装置, \*里层屏蔽掉一端接地装置! S TP-120 通信光缆 国家标准天联电缆线

标准化的1线对RS-485通讯电缆, 阻抗为120 , 电导体为2\*24AWG多芯绞线镀锡铜丝, PE绝缘介质, 由铝铂/聚脂复合型带\*\*\*\*遮盖 镀锡铜丝90%遮盖共二重屏蔽掉, 附带单独接地导线, 工业生产深灰色PVC绝缘护套, 合乎UL 2919文档。产品特性出色, 可适用于繁杂的工业自动化控制网络通信及智能楼宇系统网络通信。

标准化的2线对RS-485通讯电缆, 阻抗120 , 电导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多芯绞线镀锡铜丝, PE绝缘护套; 为适用繁杂的工业噪声自然环境, 特选用铝铂/聚脂复合型带\*\*\*\*屏蔽掉率 镀锡铜编写网90%屏蔽掉率共双向屏蔽掉, 并附带单独TC接地导体, 工业生产深灰色PVC绝缘护套, 合乎UL AWM 2919文件规范。

### STP-120 通信光缆 国家标准天联电缆线

