

可程式盐雾试验箱 HD-60A-1盐雾试验箱

产品名称	可程式盐雾试验箱 HD-60A-1盐雾试验箱
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海达仪器 型号:HD-60A-1
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

产品详情

【可程式盐雾试验箱 hd-60a-1盐雾试验箱】简介：

本机针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜，阴极处理防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

设计标准：cns：3627、3385、4159、7669、8886；jis：d0201、h8502、h8610、k5400、z2371；iso：3768、3769、3770；astm：8117、b268。

【可程式盐雾试验箱 hd-60a-1盐雾试验箱】技术参数：

型号model	hd-60a-1	hd-90a-1	hd-120a-1
内箱尺寸inner box size：(l × w × h) cm	60 × 40 × 45	90 × 60 × 50	120 × 100
外箱尺寸outside box size：(l × w × h)cm	107 × 60 × 118	141 × 88 × 128	190 × 130
设备材质equipment material：	内外壳体均采用进口p.v.c硬质塑料板制成，箱盖采用透明p.v.c硬质塑料板。 shell adopts imported p.v.c hard plastic；cover the use of transparent p.v.c hard plastic.		
温度范围temperature range：	35 ~ 55		
温度波动度temperature fluctuations：	± 0.5		

温度均匀度temperature uniformity :	± 2		
温度精度temperature precision :	± 1		
试验室温度test chamber temperature	盐水试验法(nss acss)35 ± 1	耐腐蚀试验法 (cass) 50 ± 1	
饱和空气桶温度saturated air barrel temperature :	盐水试验法(nss acss)47 ± 1	耐腐蚀试验法 (cass) 63 ± 1	
盐水温度 brine temperature :	35 ± 1		
喷雾量spray quantity :	1.0~2.0 ml / 80cm ² /hr		
酸碱值ph :	盐水试验法(nss acss)6.5~7.2) 耐腐蚀试验法(cass)3.0~3.2		
试验室容积lab volume :	108l	270l	600l
盐水箱容量 brine tank capacity :	15l	25l	40l
电源power :	1 ac220v,10a	1 ac220v,15a	ac 1 ,220
多重安全保护装置multiple safety protection devices :	缺水/超温/缺相保护 dry / over temperature / phase protection		
标准配件standard accessories :	试验盐、量桶、工具等1套		

本产品的加工定制是是，品牌是海达仪器，型号是HD-60A-1，工作室尺寸是60 × 40 × 45 (mm) ，温度范围是35 ~ 55 () ，温度波动度是 ± 0.5 () ，温度均匀度是 ± 2 (%) ，腐蚀物沉降量是1.0 ~ 2.0 (mL/80Cm² . h)