

广州，深圳二氧化硫腐蚀试验箱/盐雾腐蚀试验箱

产品名称	广州，深圳二氧化硫腐蚀试验箱/盐雾腐蚀试验箱
公司名称	东莞市柯美检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: K M 型号: SO2-250
公司地址	东莞市寮步镇塘边社区华南工业城金富路17号B栋209
联系电话	13712001571 13326862660

产品详情

一、产品用途

二氧化硫试验设备分别利用二氧化硫气体，在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀，重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。设备可以用来考核材料及其防护层的抗二氧化硫腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，也可以用来考核某些产品抗二氧化硫腐蚀的能力。该产品适用于零部件、电子元器件、金属材料的防护层以及工业产品的腐蚀气体试验。

二、产品规格（单位：mm）

1、型号: k m-so2-250 工作室尺寸:l × w × h900 × 600 × 600，有效容积：430l（含箱盖和试验箱体积）

三、工作环境

使用环境条件：

1.使用环境温度：10 ~ 35 2.使用环境湿度：85%；3.电源要求：ac 220v 50hz 功率2.5kw

四、测试环境

1.温度范围：rt+10 ~ +50 2.相对湿度：试验湿度90%以上3.温度均匀度：±1 4.温度波动度：±2 5.试验时间：0—999 h、m、s可调6.二氧化硫浓度:670ppm(可调)7.二氧化硫或硫化氢气体产生法:钢瓶法8.气体控制:自制高精度气体流量控制器9.样品架：满足标准规定

本产品的加工定制是是，品牌是 K M，型号是SO2-250，工作室尺寸是900 × 600 × 600 (mm)，温度范围是RT+10 ~ +50 ()，温度波动度是 ±2 ()，温度均匀度是 ±1 (%)，腐蚀物沉降量是1 (mL/80Cm² . h)