

盐雾试验箱/盐水喷雾腐蚀试验机五金件锈蚀老化试验机

产品名称	盐雾试验箱/盐水喷雾腐蚀试验机五金件锈蚀老化试验机
公司名称	东莞市塘厦亿恒仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:一恒 型号:YH-60
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼B019号铺
联系电话	86-76933217218 15384260818

产品详情

一、 实验空间： 600*450*400 (w*d*h) mm

二、 外箱尺寸： 1080*670*1120 (w*d*h) mm

三、 电源：220v单相 2kw 50/60hz

四、 材料：

(a) 试验室采用p.v.c聚氯乙烯板，(台湾)厚度10mm，耐高温达85 。

(b) 试验室密封盖采用p.v.c聚氯乙烯板，(台湾)厚度8mm (.自动开盖)

(c) 试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不易破裂。

(d) 饱和空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。

(e) 试验室篮架采平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方面完全一致，试验片放置数量多。

五、 cns.jis.astm规格，可设定式恒温控制

(a) 盐水喷雾试验: nss, acss

(1) 试验室: 35 ±1 款台 ; (2) 饱和空气桶: 47 ±1

(b) 耐腐蚀试验 : nss , acss

(1) 试验室：50 ±1 ；(2) 饱和空气桶：63 ±1

六、 空气供应系统：空气压力为1kg/cm两段式调整

第一段为2kg/cm大略调整，第二段为精密调整1kg/cm。

本产品的加工定制是是，品牌是一恒，型号是YH-60，工作室尺寸是600*400*450（mm），温度范围是30-55（ ），温度波动度是1（ ），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是10（mL/80Cm² . h）