

# 佛山、广州、深圳、珠海、盐雾试验箱、盐雾试验机

产品名称	佛山、广州、深圳、珠海、盐雾试验箱、盐雾试验机
公司名称	广州市番禺区成诚试验设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:广州成诚 型号:YWX/Q-250
公司地址	中国广东广州市 广州市番禺区大石镇东联工业区中心路18号之二
联系电话	86-020-86373748 13928796729

## 产品详情

### 盐雾腐蚀试验箱

### salt fog corrosion chamber

盐雾试验箱规格(wxhxd单位mm)：

型号	ywx/q-60-ss	ywx/q-90-bs	ywx/q-120-ns
工作室尺寸	600*450*400	900*600*500	1200*800*500
型号	ywx/q-160-ns	ywx/q-200-ns	
工作室尺寸	1600*1000*8500	2000*1200*1000	

性能：

标称温度及偏差	nss.acss 35 ± 1 /cass 50 ± 1
温度均匀度	2
温度波动度	± 0.5
盐雾沉降量	1 ~ 2ml/h*80cm <sup>2</sup>
喷雾方式	连续/间隙喷雾可任选
使用环境温度	+15 ~ 35
使用环境湿度	不大于85%rh
安全装置	超温保护，电源缺相断相保护，过载熔断保护。
电源	220v ± 10% 50hz 或ac380v ± 10% 50hz

结构特点：

全国唯一具有水位不足时能  
自动补充水位之机能；

精密玻璃喷嘴（pyrex）2000  
小时保证无结晶阻塞；

控制仪均在同一机板，操作  
简便，并且一目了然；

附双重超温保护，水位不足  
警示，确保使用安全；

试验槽采用蒸气直接加热方  
式，升温速度快，减少待机  
时间。

喷雾塔附锥形分散器、具导  
向雾气、调节雾量、及均匀  
落雾功能。

注：

用户需自备独立气源或空压机(排气量 0.3m<sup>3</sup>/min，压力为0.5mpa-0.8mpa)，如要求我司配备则敬请说明，空压机价格另计。

本设备与外协空压机之间的接口采用自锁快接头。

本盐雾箱适用于对产品零部件及材料进行中性、酸性及铜盐加速等盐雾试验。以上参数与规格仅供参考，如有变更恕不另行通知。

地址：广东省广州市番禺区大石镇植村工业四路博艺工业园2栋1楼

本产品的加工定制是是，品牌是广州成诚，型号是YWX/Q-250，工作室尺寸是500\*600\*950（mm），温度范围是35——55（ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是1-2（mL/80Cm<sup>2</sup>.h）