

标准型盐雾腐蚀试验箱 KSUN

产品名称	标准型盐雾腐蚀试验箱 KSUN
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KSUN 型号:YWX系列
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区浚泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

产品详情

标准型盐雾腐蚀试验箱：被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。本系列产品为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是模拟大气中含盐微小液滴所构成的弥散系统的设备。标准型盐雾腐蚀试验箱：可按gb/t2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验ka:盐雾试验方法》本系列产品设计生产执行国家gb/t10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的iec、din、mil、astm等标准进行各种盐雾试验。除用于中性盐雾试验外，也可用于醋酸盐雾试验。标准型盐雾腐蚀试验箱的外观设计：<http://www.dgksun.com>整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。

塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。

箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。

箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。

线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边门,不仅美观,而且方便维护

标准型盐雾腐蚀试验箱控制系统：

高精度p.i.d.控温仪，误差为 ± 0.1 ，富士、rkc、霍尼威尔表(选配)。

温控仪具有输出打印功能，打印间隔时间、打印速度、分别可单独进行设定

箱盖开启为气缸起动撑杆，开闭时轻松自如，连续或周期喷雾任选。

所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。多重系统保护，使用安全可靠。

温度范围：【室温 +5 ~ 55】温度均匀度：【 ± 2 】温度波动度：【 ± 0.5 】盐雾沉降量：

【1~2ml/80cm².h】喷雾方式：连续、周期任选 试验定时：【1~999(s、m、h)可调】温度传感器：

铂金电阻.pt100 /mv 加热系统：全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 喷雾系统：

塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) 喷雾时间：1~99(smh)且周期可调

箱内温湿度：配有温湿度水银温度计 盐液收集：配标准漏斗和标准计量筒

盐液过滤：吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)

盐液预热：盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) 使用材料：箱体材质

进口耐腐蚀、抗老化、高强度p.v.c板

内箱材质：进口耐腐蚀、高强度p.v.c/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温p.p板

箱盖材质：进口耐腐蚀、高强度透明p.v.c/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明p.c板

其它附件：均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料

标准配置：圆棒、v型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗，计量筒2套

本产品的加工定制是否，品牌是ksun，型号是ywx系列，工作室尺寸是90×60×50（mm），温度范围是+5～55（℃），温度波动度是±0.5（℃），温度均匀度是±2（%），腐蚀物沉降量是1～2ml/80cm².h（ml/80cm².h）