

## 老版推荐 盐水喷雾试验箱

产品名称	老版推荐 盐水喷雾试验箱
公司名称	东莞市勤达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产--勤达仪器 型号:YQD-3060
公司地址	东莞市洪梅镇洪金南路尧均村路段9号涌鑫工业园内
联系电话	86-076988438685 13480407808

## 产品详情

盐水喷雾试验箱/盐雾试验机尺寸大小：

试验室尺寸 (l*w*h) c m	试验箱尺寸 (l*w*h) cm	盐水箱容量(升)l	试验室容积 (升) l
0.6*0.4*0.45m	1.075*0.63*1.1m	15l	108l
0.9*0.6*0.5m	1.415*0.885*1.285m	25l	270l
1.2*0.8*0.5m	1.9*1.2*1.4m	40l	600l
1.6*1.0*0.5m	2.3*1.2*1.4m	40l	800l
2.0*1.2*0.6m	2.7*1.2*1.4m	50l	1440l

盐水喷雾试验箱/盐雾试验机工作原理：

盐雾试验机是采用塔式气流喷雾方式的，其喷雾装置的原理是：利用压缩空气从喷嘴处高速喷射所产生的高速气流，在吸水管的上方形成负压，盐溶液在大气压力的作用下沿着吸水管迅速上升到喷嘴处，被高速气流雾化并喷向喷雾管顶端的锥形分雾器后由喷雾口飘出，扩散到试验室试验空形成弥漫状态，自然降落在试件上，进行盐雾耐腐蚀试验。

盐水喷雾试验箱/盐雾试验机技术参数：

<—>性能指标

温度范围：室温 ~ 50

温度均匀度： ±2

温度波动度： ±0.5

盐雾沉降量：1~2ml / 80cm<sup>2</sup> · h

(1) 盐水喷雾试验: nss, acss

试验室: 35 ± 1

饱和空气桶: 47 ± 1

(2) 耐腐蚀试验：nss , acss

试验室：50 ± 1

饱和空气桶：63 ± 1

仪器精度：

1.解析精度：± 0.1

2.控制精度：± 0.5

3.分布精度：± 1.0

<二>运行控制系统

喷雾方式：连续、周期任选（订货时说明）

试验定时：1~ 999（s、m、h）可调

温度控制：led数显p、i、d+s、s、r.微电脑集成控制器

温度传感器：铂金电阻·pt100

加热系统：全独立系统，钛合金电加热式加热器

喷雾系统：塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）

喷雾时间：1~ 99（s、m、h）且周期可调

箱内温湿度：配有温湿度水银温度计

盐液收集：配标准漏斗和标准计量筒

盐液过滤：吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验）

盐液预热：盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）

<三>机械结构及材质:

1.试验室采用p.v.c聚氯乙烯板（台湾），厚度5mm，耐温达80 。

2.试验室密封盖采用压克力耐冲击板，厚6mm。

3.试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不易破裂。

4.饱和空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳

本产品的加工定制是否，品牌是国产--勤达仪器，型号是YQD-3060，工作室尺寸是0.9\*0.6\*0.5m，1.2\*0.8\*0.5m (mm)，温度范围是室温~50 ( )，温度波动度是  $\pm 2$  ( )，温度均匀度是  $\pm 0.5$  (%)