

盐雾试验箱、盐雾腐蚀试验箱

产品名称	盐雾试验箱、盐雾腐蚀试验箱
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉仕 型号:KS系列
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

产品详情

产品说明：本机适用于中性盐雾试验（nss）及腐蚀试验（aass、cass）。1、整台pvc板制，内部采用先进的环带产立体补强技术，结构强实，永不变形。2、采用自动、手动加水系统，具有水位不足时能自动、手动补强水位之功能，试验不中断。3、精密玻璃喷嘴，使用4000小时保证无结晶阻塞。4、控制仪均在同一机板，操作简便，且一目了然。5、附双重超温保护，水位不足警示拥有报警功能，确保使用安全和操作人员了解机台运转情况。6、数显温度控制器，pid控制，高稳定白金测温探头，误差±0.3 7、试验槽采用蒸气直接加温方式，升温速度快，减短待机时间。8、喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量，及均落雾等功能。

9、压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。

规格参数：

项 目	型 号				
	ks-60型	ks-90型	ks-120型	ks-160型	ks-200型
试验室尺寸 m	600*450*400	900*600*500	1200*1000*500	1600*1000*500	2000*1000*600
外箱尺寸 mm	1075*630*1185	1400*800*1285	1775*1200*1485	2300*1200*1485	2700*1200*1485
试验室温度	盐水试验35 ± 1 / 耐腐蚀试验50 ± 1				
饱和桶温度	盐水试验47 ± 1 / 耐腐蚀试验63 ± 1				
酸碱值	盐水试验(6.5 ~ 7.2) / 耐腐蚀试验(3.0 ~ 3.2)				
喷雾量	1.0 ~ 2.0ml/h				
试验室相对湿度	> 85%				
氯化钠溶液浓度	5%				
试验室容积	108l	270l	600l	800l	1200l
盐水箱容积	15l	25l	40l	45l	45l
电 源	1 ,ac220v 10a	1 ,ac220v 15a	1 ,ac220v 20a	1 ,ac220v,20a	1 ,ac220v,20a

本产品的加工定制是是，品牌是嘉仕，型号是KS系列，工作室尺寸是不限（mm），温度范围是不限（
），温度波动度是1（ ），温度均匀度是1（%）