

# 盐雾机配件，维修盐雾机，玻璃喷嘴，盐雾机，烟雾机，腐蚀箱

产品名称	盐雾机配件，维修盐雾机，玻璃喷嘴，盐雾机，烟雾机，腐蚀箱
公司名称	东莞市沙田耀豪检测仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:东莞耀豪 型号:YH-60
公司地址	中国 广东 东莞市 沙田镇民田工业区
联系电话	86-76988802585 13794991201

## 产品详情

腐蚀速率盐雾试验机yh-60a

说明：

盐水喷雾乃针对个中材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等防腐蚀处理后，调试其制品之耐腐蚀性。

符合标准：

cns 3627、3885、4159、7669、8886、jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso 3768、37693770、astm b-117、b-268、gb-t2423、gjb 150

特点：

- 喷雾方式，连续式喷雾和可程式喷雾。

- 整台pvc板制，内部采用先进环带的立体补强技术。结构强实，永不变形，耐酸碱，耐高温永不老化，适用于烟雾醋酸铜等各种测试规格。

- 控制仪均在同一板卖弄操作简便，一目了然。

- 采用变量超温保护，超温时警示，并切断加热器电源，保证使用安全。

- 采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位的功能，试验不中断，水位不足警示显示。

- 精密玻璃喷雾由特种玻璃制成，使用4000小时保证无结晶阻碍落雾均匀。

- 进口温度表采用数字显示pid自动演算控制温度、高温定镀白金测温探头，试验不中断，水位不足警示显示。

- 实验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快，待机时间短，可设定时间范围：0.01-9999时。

- 喷雾塔采用锥形分散器，具导雾气，均匀落雾及调节落雾量。

- 配电箱内安装除湿排风扇，防止潮湿天气，损坏控制电器

- 雾气密封槽，利用水密封方式，采用自动升降、加水方式防止雾气外泄

- 结束时指示灯显示，并蜂鸣报警。

- 大型机器试验密封盖，采用气驱缸自动升降方式，防止雾气外泄

- 具有自动除雾装置，可清晰观测到实验室内的试品

- 压力桶采用亨利定律，于加温加湿，并提供实验室所需的温度

型号	yh-60a	yh-90
试验室内箱尺寸(长*宽*高)mm	600*450*400	900*600
试验室外箱尺寸(长*宽*高)mm	1075*630*1185	1415*885
试验室温度	盐水试验(nss acss)35 ± 1	/耐腐蚀试验(cass)50 ± 1

压力桶温度	盐水试验(nss acss)47 ± 1 /耐腐蚀试验(cass)63 ± 1	
盐水温度	35 ± 1	
试验室容量	108l	270l
盐水箱容量	15l	25l
盐水浓度	氯化钠浓液浓度5%或 氯化钠浓液浓度5%中每升添加0.26克	
压缩空气压力	1.00 ± 0.01kgf /cm <sup>2</sup>	
喷雾量	1.0-2.0ml/ 80cm <sup>2</sup> /h( 至少收集16小时,取其平均值)	
试验室相对湿度	> 85%	
酸减值	盐水试验(6.5~7.2)/耐腐蚀试验(3.0~3.2)	
喷雾方式	连续式喷雾	
电源	ac220v1 10a	

本产品的加工定制是是，品牌是东莞耀豪，型号是YH-60，工作室尺寸是600\*450\*400（mm），温度范围是35~47（ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是0.1（%），腐蚀物沉降量是1.0~2.0（mL/80Cm<sup>2</sup> . h）