

济南WDW-S包装箱专用试验机 欢迎新老客户前来选购图

产品名称	济南WDW-S包装箱专用试验机 欢迎新老客户前来选购图
公司名称	济南中正试验机制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中正 型号:WDW-S
公司地址	山东省济南市高新区工业南路44号丁豪广场7号楼1-2004B
联系电话	13156173972 13325127023

产品详情

一、 主要用途

wdw-s系列数显电子式万能试验机适用于包装箱、橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的试验，可对包装箱进行力学性能测试和分析研究，，可自动计算最大试验力值、压破力值等试验数据。具有试验力数字显示，试验速度连续可调,试样断裂自动停机，峰值保持等功能。

二、 功能特点

采用高精度、全数字调速系统及精密减速机构，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。

触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面，方便快捷。

可实现试样装夹时横梁快慢升降调整，具有过载保护等功能。

选配相应的控制器，可外接。

三、 主要技术参数

主要技术参数	wdw-s	
	10	20
结构形式	门式	
最大试验力 (kn)	10	20

操作方式	液晶显示控制
力值测量范围	最大试验力的2%-100%
试验力准确度	优于示值的 $\pm 1\%$
变形显示误差	$\pm 1\%$ (或者 $\pm 0.5\%$)
试验力最小分辨力	0.01n
横梁位移精度	$\pm 1\%$ ($\pm 0.5\%$)
变形准确度	优于 $\pm 1\%$ ($\pm 0.5\%$)
调速范围	1-200
位移速度	0.01-500mm/min
试验行程	900 mm
试验空间宽度	800mm
试验空间调整机构	伺服电机，同步带传动
外观	符合国家gb/t2611标准
保护功能	过载保护,限位保护。
供电电源	220 v
重量(约kg)	400
工作环境	室温 -35 ° c，湿度20% ~ 80%
夹具形式	包装箱压缩辅具一付
注：本参数仅供参考，如有改动恕不另行通知，公司产品以实物为准。	

本产品的加工定制是是，品牌是中正，型号是WDW-S，规格是10KN/50KN，重量是400（Kg）