

博湖县外墙挤塑板 生产纯新料挤塑板

产品名称	博湖县外墙挤塑板 生产纯新料挤塑板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	厚度:100mm 导热系数:0.035W/(m·K) 长度:1200mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

高密度抗压挤塑板是一种由聚苯乙烯（EPS）材料制成的环保建材。这种挤塑板具有高密度和抗压强度较高的特点，能够承受较大的压力，适用于建筑墙体、地板、屋顶等部位的隔热和保温，也能够用于地下室和地下室的保温防水。由于其具有轻质、隔热性好、抗老化、防潮等优点，因此在建筑工程中得到广泛应用。挤塑板是一种用于建筑隔热的材料，主要有以下作用：1. 隔热保温：挤塑板具有较低的导热系数，能够有效隔离热量传递，减少建筑物内外热量交换，提高室内的舒适度。2. 防潮防水：挤塑板具有的防潮性能，不易受潮、吸水，能够阻止水分渗透，防止建筑物内部发生霉变、腐蚀等问题。3. 耐火阻燃：挤塑板通常采用阻燃材料制成，具有良好的耐火性能，能够有效火势蔓延，提高建筑物的防火安全性。4. 声音吸收隔音：挤塑板具有较好的吸音性能，能够吸收建筑物内外部的噪音，提供良好的室内环境。5. 轻质高强：挤塑板具有密度较低、重量轻、强度高的特点，方便施工安装，减轻建筑物的自重负荷。6. 抗压耐久：挤塑板具有较好的抗压性能和耐久性，能够承受一定负荷，提高建筑物的使用寿命。综上所述，挤塑板在建筑领域具有重要作用，被广泛应用于墙体、屋面、地面、地下室等隔热保温工程中。B1级挤塑板具有以下功能：1. 保温隔热：B1级挤塑板采用的聚苯乙烯为原材料制成，具有良好的保温隔热性能，可以有效地阻止热量传递，提高建筑的保温效果。2. 防潮防水：B1级挤塑板具有的防水性能，受潮发霉，同时也能有效地防止地下水或雨水渗透到建筑物内部，保护墙体和地面的结构完整。3. 抗压强度高：B1级挤塑板经过特殊工艺制成，具有的抗压强度，可以承受重压，不易变形或破裂，能增加建筑物的承载力。4. 耐腐蚀性：B1级挤塑板具有的耐腐蚀性能，受到酸碱、盐和化学物质的侵蚀，能够保持长时间稳定的使用效果。5. 环保节能：B1级挤塑板以聚苯乙烯为主要原料，不含有害物质，对环境造成污染，同时具有的节能性能，降低了室内能量消耗。总的来说，B1级挤塑板可应用于建筑墙体、屋顶、地板等方面，能够提供良好的保温隔热效果，并具有防水、抗压强度高、耐腐蚀等优点。双面开槽高密度抗压挤塑板是一种密度较高、耐压性能强的建筑保温材料。它具有以下特点：1. 密度较高：双面开槽高密度抗压挤塑板的密度较大，通常在250-380kg/m³之间。因此，它具有较高的强度和稳定性。2. 抗压性能强：该挤塑板采用特殊制作工艺，使其具有良好的抗压性能。可以承受较大的压力，不易变形和破裂。3. 优良的保温性能：双面开槽高密度抗压挤塑板具有的隔热、保温性能，能够有效地降低建筑物的能耗，减少能源浪费。4. 耐久性强：该挤塑板具有较强的耐候性和耐腐蚀性，能够在恶劣的环境条件下长期使用，不易受到外界因素的影响。5. 施工简便：双面开槽高密度抗压挤塑板重量轻、便于搬运和安装，可以快速而方便地进行施工，提高施工效率。总的来说

，双面开槽高密度抗压挤塑板具有密度较高、抗压性能强、保温性能好、耐久性强和施工简便等特点，是一种理想的建筑保温材料。双面开槽外墙挤塑板的主要作用是作为外墙保温材料。它具有良好的导热性能和隔热性能，可以有效地减少建筑物与外界环境之间的热量交换，提高建筑物的保温性能。同时，它还具有防水、防潮、隔音和抗震等功能，可以增加建筑物的耐久性和舒适性。此外，双面开槽结构还可以提高挤塑板与墙体的结合强度，增强其稳定性。双面开槽B1级挤塑板广泛适用于建筑行业和装饰行业。在建筑行业中，它可以用于外墙保温、屋面保温、地面保温、地下室保温、桥梁保温等方面。在装饰行业中，它可以用于室内隔墙、吊顶、墙面装饰等方面。双面开槽B1级挤塑板具有优良的保温性能、防火性能和耐久性，因此被广泛应用于行业。