

YS-16A-25冷水循环泵广东冷水循环水泵深圳冷水循环泵

产品名称	YS-16A-25冷水循环泵广东冷水循环水泵深圳冷水循环泵
公司名称	深圳市东信达机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YS-16A-25 功率:370 (w)
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安区沙井共和丽城科技工业园
联系电话	86 0755 61551761 13265651058

产品详情

应用范围/scope of application

· 冷却系统 · cooling system · 空调系统 · air-conditioning system · 家庭用水 · household water · 一般不含颗粒或纤维之液体 · general non-particles or fibrous liquid

使用条件/conditions of use

· 一般液体 : -5 ~ + 50 · general liquid : -5 ~ + 50 · 高温热水 : +50 ~ + 120 · hot water : +50 ~ + 120 · 最大工作环境温度 : +40 · the maximum working temperature : +40

性能范围/performance scope

口径 diameter	型号 madel	电机(kw/hp) motor	扬程(m) capacity	流量(l/min) total head
25	ys-16a	0.37 / 1/2	20	88
25	ys-16b	0.75 / 1	25	106
40	ys-16b	0.75 / 1	22	123
40	ys-16c	1.5/2	25	217

性能曲线图/performance curve 安装图/instal lation sketch

型号	a	b	c	d	e	e1	e2	p1	p2	g	h	i	j	q	k
madal															
ys-16a25	256	80	220	92	67	30	48	30	48	40	130	175	88	8	195
ys-16b25	305	80	250	98	75	30	48	30	48	45	158	195	90	10	235
ys-16b40	305	90	245	105	75	45	65	45	65	40	155	195	98	10	225
ys-16c40	380	45	260	110	75	45	80	45	80	52	157	210	100	10	285

电话:0755-27291330 传真:0755-29096058 详情请致电:15914111428肖生或加qq:94006315

本产品的品牌是广元，型号是YS-16A-25，功率是370（w），外形尺寸是25.6*17.5*22（cm），材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是不阻塞，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，用途是空调泵，重量是8（kg），适用范围是冷却系统和空调系统，产品别名是高温木川泵，是否提供加工定制是否