

旋涡泵--上海水泵 4 (w)

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 旋涡泵--上海水泵 4 (w) |
| 公司名称 | 上海大江工业泵厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:40W-40 功率:4 (w) |
| 公司地址 | 崇明县三星镇邻江村 (住所) |
| 联系电话 | 59607830 |

产品详情

产品摘要：

w型直联式旋涡泵运抵现场时，都已装好电机；找平底座时，可不必卸下水泵和电机。按装w型直联式旋涡泵的基础平面应用水平找平，待基础水泥凝固后将w型直联式旋涡泵按装在基础上，并用水平仪检查水平情况，如不平，应用垫铁调正，直到水平为止，然后通过灌浆孔由混凝土浇灌底座和地脚螺栓孔眼。水泥干固后，检查底座和地脚螺栓是否松动，合适后拧紧地脚螺栓的螺母，最后再检查一下整台机组的水平度，稍有不平时，可用斜铁找平。w型直联式旋涡泵的吸入管路和吐出管路应有各自的支架，不允许管路重量直接由w型直联式旋涡泵承受。泵轴与电机旋转方向应一致，否则，以三相异步电动机为动力时，只要把三根引线中任意两根对换位置连接即可。w型直联式旋涡泵的按装位置高于液面（泵的吸程允许范围内）时，应在吸入管路端部装上底阀，并在排水管路上设置灌液孔或阀门，供启动前灌液之用。w型直联式旋涡泵的按装位置低于液面时，在吸入管路装上控制阀门。w型直联式旋涡泵的按装高度必须根据汽蚀余量 n_{pshr} 的要求，避免发生汽蚀。

产品概述：

w型直联式旋涡泵是供吸送清水和物理化学性质类似于水的液体之用,使用液温不得超过60℃,常用于锅炉给水的配套,在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防防稳压、热效换机组、农业远程喷灌等部门有广泛的应用。

型号意义：

使用范围：

w型直联式旋涡泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送

，选用此泵则更为理想。因此，它是有广泛用途，我们真诚地向用户推荐这种新产品。

结构说明：

| | | | |
|---|-----------|---|------|
| 1 | 泵体 | 6 | 填料压盖 |
| 2 | 泵盖 | 7 | 单端密封 |
| 3 | 叶轮 | | |
| 4 | 托架结合部 | | |
| 5 | 爪型弹挂连轴器部件 | | |

性能参数：

| 型号 | 流量m ³ /h | 扬程m | 电压v | 转速r/min | 功率kw | |
|---------|---------------------|-----|-----|---------|------|--|
| 20w-20 | 0.72 | 20 | 380 | 2900 | 0.75 | |
| 20w-65 | 0.72 | 65 | 380 | 2900 | 2.2 | |
| 25w-25 | 1.44 | 25 | 380 | 2900 | 0.75 | |
| 25w-70 | 1.44 | 70 | 380 | 2900 | 3 | |
| 32w-30 | 2.88 | 30 | 380 | 2900 | 1.5 | |
| 32w-75 | 2.88 | 75 | 380 | 2900 | 4 | |
| 32w-120 | 3.88 | 120 | 380 | 2900 | 5.5 | |
| 40w-40 | 5.4 | 40 | 380 | 2900 | 4 | |
| 40w-90 | 5.4 | 90 | 380 | 2900 | 7.5 | |
| 50w-45 | 9 | 45 | 380 | 2900 | 5.5 | |
| 65w-50 | 14.4 | 50 | 380 | 2900 | 11 | |

本产品的品牌是大江，型号是40W-40，功率是4（w），外形尺寸是0000（cm），材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是自动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，用途是增压泵，重量是120（kg），适用范围是城市用水，产品别名是水泵，规格是40W-40，旋涡泵是W旋涡泵