

河南长期供应现货02S4刚性防水套管-大型

产品名称	河南长期供应现货02S4刚性防水套管-大型
公司名称	巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:02S404刚性防水套管 功率:200 (w)
公司地址	河南省巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033589 13683712868

产品详情

我厂生产的防水套管安装及技术标准以国家建筑标准设计研究院s312、02s404图集为准。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物；柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；不锈钢柔性防水套管适用于防腐或特殊要求的构筑物。防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。咨询电话:0371-64033589 13783416000 网站：<http://www.64033589.com>（点击进入）

刚性防水套管																	
套管尺寸表																	
dg	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
d1	60	93	118	143	169	219	271.6	322.8	374	425.6	476.8	528	630.8	733	836	939	1041
d2	114	140	168	194	219	271.6	325	377	426	480	530	579	681	783	886	991	1093

d3	115	141	169	195	220	326	378	427	481	531	580	682	784	887	992	1094
d4	225	251	289	315	340	446	498	567	621	671	720	822	924	1027	1132	1243
	4	4.5	5	5	6	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
b	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
h	4	4	5	5	6	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

翼环尺寸表

dg	25	32	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
d1	33.5	38	50	60	73	89	108	133	159	219	273	325	377	426	480	530	630	720	820	920	1020
d2	35	39	51	61	74	90	109	134	160	220	274	326	378	427	481	531	631	721	821	921	1021
d3	95	99	111	121	134	150	209	234	260	320	374	476	528	577	631	681	831	921	1021	1121	1221
d	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	10	10

套管尺寸表

dg	50	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
d1	60	89	108	133	159	219	273	325	377	426	480	530	630	720	820	920	1020
d2	114	140	159	180	203	273	325	377	426	480	530	579	681	770	870	972	1071
d2	115	141	160	181	204	274	326	378	427	481	531	580	682	771	871	973	1071
d4	225	251	280	301	324	394	446	498	567	621	671	720	822	911	1011	1113	1211
	4	4.5	4.5	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
b	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15
h	4	4	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

说明： 1、本图尺寸均以毫米计。 2、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。 3、型翼环尺寸表内之材料重量为翼环重量。型套管尺寸表内之材料重量为钢套管（套管长度l值按200mm计算）、翼环及档圈之重量。钢套管及翼环用a3材料制作，t42焊条焊接。 4、型套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（d4）大200mm，而且必须将套管一次浇灌于墙内。套管内的填料应紧密捣实。 5、型及型穿管处之混凝土墙厚，应不小于200mm，否则应使墙壁一边或两边加厚。型加厚部分的直径，最小应比翼环直径（d4

) 大200mm。

本产品的品牌是华丰，型号是02S404刚性防水套管，功率是200（w），外形尺寸是500（cm），材质是铸钢，驱动方式是手动，性能是无泄露，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，用途是管道泵，重量是600（kg），适用范围是管道系统，产品别名是穿墙管，是否提供加工定制是是