

玻璃钢穿孔器,穿孔器,线路工具

产品名称	玻璃钢穿孔器,穿孔器,线路工具
公司名称	霸州市四方线路工具厂
价格	面议
规格参数	品牌:穿孔器 型号:11-16
公司地址	康仙庄乡薛各庄村
联系电话	0316-7393215 13313164609

产品详情

品说明：玻璃钢穿孔器又名（玻璃钢穿线器、玻璃钢穿管器）对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成：铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层（平滑、坚固，可抵抗恶劣环境）。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。璃钢穿孔器具有省时，省力，提高工效等优点，可用于电信管道清洗及光缆，电缆和塑料子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出，然后与相应的金属头联接，穿入管路内。用于清理时，引导头带动清理工具，可以清理管道；用于布放电缆时，可先将钢丝或铁线带入，尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。

杆径 11-14mm
杆长 100-500m

温度范围 -40 至+80

最小弯曲半径 295mm

牵引断裂张力 4.5t

线密度 150g/m

品说明：玻璃钢穿孔器又名（玻璃钢穿线器、玻璃钢穿管器）对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成：铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层（平滑、坚固，可抵抗恶劣环境）。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。璃钢穿孔器具有省时，省力，提高工效等优点，可用于电信管道清洗及光缆，电缆和塑料子

管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出，然后与相应的金属头联接，穿入管路内。用于清理时，引导头带动清理工具，可以清理管道；用于布放电缆时，可先将钢丝或铁线带入，尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。

杆径	11-14mm
杆长	100-500m
温度范围	-40 至+80
最小弯曲半径	295mm
牵引断裂张力	4.5t
线密度	150g/m

本产品的加工定制是是，品牌是穿孔器，型号是11-16，材质是塑料，杆径是11-16（mm），杆长是100-400（m），线密度是150（g/m），温度范围是-40-80（ ），牵引断损张力是4500（kg），最小弯曲半径是295（mm），牵引断裂张力是4.5（T），线轴直径是11-16（mm）